მონოლითური რკინაბეტონის ღარის დაარმატურება

მ 1:25



არხის ფსკერის არმირება



დეროების უწყისი ერთ ელემენტზე

ელემენტის მარკა	პოზიცია	ესკიზი ან კვეთი	Ø მმ	სიგრძე მმ	რაოდ-ება
I ტიპის ღარი 5 გრძ. მეტრი	1	1400	16A-III	1400	25
	2	1310, R50, 1540	12A-III	4160	25
	3	110, 1290	12A-III	1400	50
	4	550	10A-III	550	50
	5	4950	10A-I	4950	38
	6	100	6A-I	250	91

ფოლადის ხარჯი ერთ ელემენტზე კბ

ელემენტი	არმატურის ნაკეთობები კბ				
	არმატურის კლასი კბ				
	A - III				
	UJCN 5781–82				
	Ø6	Ø10	Ø12	Ø16	ჯამი
I ტიპი 5 მეტრი	5.05	105.20	153.06	68.57	331.88

ფოლადის ხარჯი ერთ გრძივ მეტრზე კბ

ელემენტი	არმატურის ნაკეთობები კბ		
	არმატურის კლასი კბ		
	A - III		
	UJCN 5781–82		
	Ø10	Ø12	ჯამი
1 მეტრი	19.25	15.39	34.64

ბეტონი: -კლასი სიმტკიცეზე(კუმშვისას) 22.5;
-მარკა წყალშეუღწევადობაზე W6;

ბეტონის მოცულობა 0.36 კბმ

ბეტონი: -კლასი სიმტკიცეზე(კუმშვისას) 22.5;
-მარკა წყალშეუღწევადობაზე W6;

ღარის 5 გრძ.მ სექციის ბეტონის მოცულობა V=3.353 კბმ

1. არმატურის სპეციფიკაციები მოცემულია ერთი სექციისათვის.
ერთი სექციის სიგრძე მიღებულია 5 გრძივი მეტრი.

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა

1. არმატურის სპეციფიკაციები მოცემულია ერთი სექციისათვის.
ერთი სექციის სიგრძე მიღებულია 5 გრძივი მეტრი.

ქალა ბათუმში თოდოობაურის დასახლება №4-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის აღდგენა

დამკვეთი:
ქ. ბათუმის მერია

დაკვეთა №

ჯ. გოგიტიძე		თ. ვარიეთვილი	ჯ. გოგიტიძე
დირექტორი		შესრულა	შემამოწმა

არქიტექტურული ნაწილი

სტადია	შეკვეთი	შეკვეთები
მპ	4	

ნახაზი:
რკინა ბეტონის ღარი
რკინა ბეტონის არხი

შპს „აბარსპეცპროექტი„
jemal.gogitize@gmail.com
ქ. ბათუმი
ზ. გამსახურდიას ქ№19/21
ტელ:225338
საიდენტიფიკაციო კოდი:245427364

ბათუმი
2020