

1. ლაზერული მანძილმზომის ტექნიკური მახასიათებლები (4 ერთეული)		
1	აზიმუტის გაზომვის შესაძლებლობა	კი
2	დისტანციის ცდომილება ტიპურ სამიზნესთან	+/- 30 სმ.
3	დისტანციის ცდომილება შორეულ სამიზნესთან	+/- 0.3-1 მ.
4	საშუალო გადახრა ტიპურ სამიზნესთან	+/- 0.25°
5	აზიმუტის საშუალო გადახრა ტიპურ სამიზნესთან	+/- 1°
6	მაქსიმალური დიაპაზონი რეფლექტურ სამიზნესთან	არანაკლებ 2000 მ.
7	მაქსიმალური დიაპაზონი არარეფლექტურ სამიზნესთან	არანაკლებ 1000 მ.
8	ბლუთუთ კავშირი	კი
9	სერიალ პორტი	კი
10	დაცვის მექანიზმი	IP56
11	აკუმულატორის ტიპი	ლითიუმი
12	ორ დისტანცირებულ წერტილს შორის გაზომვის შესაძლებლობები	SD, HD, VD, AZ, INC
ტერმინთა განმარტება	SD (Slope Distance) - ფერდობზე დისტანციის გაზომვა; HD (Horizontal Distance) - ჰორიზონტალური დისტანციის გაზომვა; VD (Vertical Distance) - ვერტიკალური დისტანციის გაზომვა; AZ (Azimuth) - აზიმუტი; INC (Inclination) – გადახრა.	

2. ლაზერული მანძილმზომის ტექნიკური მახასიათებელი (2 ერთეული)		
1	სამუშაო დიაპაზონი	არანაკლებ 0,5 მ/250 მ.
2	სიზუსტე	±1 მმ
3	ფართობის გამოთვლა	დიახ
4	მოცულობის გამოთვლა	დიახ
5	პითაგორას გამოთვლა	სრული
6	ერთეული	მეტრი
7	კუთხის ფუნქცია	დიახ
8	ლაზერი კლასი	არანაკლებ 635nm,<1mW
9	მუშაობის დრო	არანაკლებ 20 ერთეული
10	ბატარეა	4 x 1.5 V LR03 (AAA)
კომპლექტში ლაზერულ მანძილმზომს უნდა მოყვებოდეს :	მტათივი, გადატანისთვის ქამარი და დამცავი	

3. ხელის ჯიპის ტექნიკური მახასიათებლები (2 ერთეული)	
ერთეულის ზომები: WxHxD:	7.48 x 14.42 x 3.64 სმ
სენსორული ეკრანი:	კი
ეკრანის ზომა: WxH:	5.06 x 8.93 სმ; 4" დიაგ 10.2 სმ
ეკრანის გარჩევადობა: WxH	272 x 480 პიქსელი
ჩვენების ტიპი:	ნახევრად გამჭირვალე, 65-K ფერი TFT სენსორი
წონა:	არანაკლებ 289 გრ. არაუმეტეს 295გრ. ლითიუმის აკუმულატორით (კომპლექტაციაში შედის) 333 გრ. 3 ცალი AA ზომის ელემენტებით (კომპლექტაციაში არ შედის)
ბატარია	დასატენი ლითიუმის აკუმულატორი(კომპლექტაციაში შედის) ან 3 ცალი AA ზომის (კომპლექტაციაში არ შედის)
ბატარეის ექსპლუატაციის ვადა:	16 საათი ლითიუმის აკუმულატორი, 22 საათი 3 AA ბატარეები.
წყალგაუმტარი:	კი (IPX7)
მაღალი მგრძნობელობის მიმღები:	კი
მეხსიერება	მინიმუმ 2,5 გბ
რუკები და მეხსიერება:	
უნარი დაამატოთ რუკები:	კი
მონაცემების ბარათები:	მიკრო SD™ ბარათის დამატების შესაძლებლობა
გზის ნიშნულები /ფავორიტები /ადგილმდებარეობის ნიშნულები:	არანაკლებ 4000
მარშრუტები:	არანაკლებ 200
ადგილსამყოფლები:	არანაკლებ 10,000 რაოდენობა, 200 შენახული მარშრუტი
სენსორები:	
ბარომეტრული ალტიმეტრი:	კი
ელექტრონული კომპასი:	კი (დახრილი მდგომარეობა ბალანსირებულია, არანაკლებ 3-ლერძი)
მახასიათებლები:	
BASECAMP™ -თან თავსებადი	კი
ფართობის გამომთვლელი	კი
ავტომატური მარშრუტიზაცია:	კი (დეტალური გზებისათვის დამატებითი რუკები)
ფოტო ნაწიგაცია	კი
ნადირობის/თევზაობის კალენდარი	კი
ინფორმაცია მზისა და მთვარის შესახებ	კი
კამერა	კი (8 მეგაპიქსელი, ავტოფოკუსით და ავტომატური გეომონიშვნის ფუნქციით)
დამატებითი მოთხოვნა	თითოეულ ჯიპს მოწყობილობაში ჩატვირთული უნდა იყოს საქართველოს სანავიგაციო ტოპოგრაფიული რუკა.