



	საქონლის ტექნიკური პარამეტრები	
საქონლის / მოწყობილების დასახელება	ვენტილატორი	
რაოდენობა		
ვიზუალი		წარმოდგენილი ვიზუალური მასალა არის მხოლოდ პირობითი აღნიშვნისათვის და არ უნდა იქნას აღქმული როგორც რომელიმე მწარმოებლის რომელიმე მოდელი
	სპეციფიკაციების მინიმუმი მოთხოვნა	
აპარატის მდგომარეობა	ახალი	
განმარტება	ვენტილატორი მრგვალი კედელზე ან ჭერზე დასამაგრებელი კორპუსით.	
დიამეტრი	250 მმ +- 5 %	
ჰაერის წარმადობა ორი საფეხურით	1270 მ³/სთ - 1070 მ³/სთ +- 10%	
ხმაურის დონე	არაუმეტეს 40 დბ	
ელ. მახასიათებლები	220 ვ. 50 ჰ.	
	თანმხლები მოწყობილობა	
ჰაერსატარის გადამყვანი 2 ცალი	ჰაერსატარის გადამყვანი დამზადებული უნდა იყოს: არანაკლებ 1 მმ-იანი თუნუქის ფურცელით, ოთხკუთხედი 60 სმ X 60 სმ თუნუქის ფურცელზე შედუღებული უნდა იყოს მრგვალი დ = 248 მმ. სიგრძე 100 მმ.	
ჰაერსატარი 10 მეტრი	დიამეტრი 250 მმ. შიგნიდან ვერცხლისფერი ფოლგის მავთულის ზამბარით და გარედან შავი ფერის პვს.	

	საქონლის ტექნიკური პარამეტრები	
საქონლის / მოწყობილების დასახელება	ვენტილატორი	
რაოდენობა		
ვიზუალი		წარმოდგენილი ვიზუალური მასალა არის მხოლოდ პირობითი აღნიშვნისათვის და არ უნდა იქნას აღქმული როგორც რომელიმე მწარმოებლის რომელიმე მოდელი
	სპეციფიკაციების მინიმუმი მოთხოვნა	
აპარატის მდგომარეობა	ახალი	
განმარტება	ვენტილატორი მრგვალი კედელზე ან ჭერზე დასამაგრებელი კორპუსით.	
დიამეტრი	150 მმ +/- 5 %	
ჰაერის წარმოება ორი საფეხურით	580 მ³/სთ - 430 მ³/სთ +/- 10%	
ხმაურის დონე	არაუმეტეს 25 დბ	
ელ. მახასიათებლები	220 ვ. 50 ჰ.	
	თანმხლები მოწყობილობა	
ჰაერსატარის გადამყვანი 2 ცალი	ჰაერსატარის გადამყვანი დამზადებული უნდა იყოს: არანაკლებ 1 მმ-იანი თუნუქის ფურცელით, ოთხკუთხედი 40 სმ X 40 სმ თუნუქის ფურცელზე შედღეულებული უნდა იყოს მრგვალი დ = 148 მმ. სიგრძე 100 მმ.	
ჰაერსატარი 10 მეტრი	დიამეტრი 150 მმ. შიგნიდან ვერცხლისფერი ფოლგის მავთულის ზამბარით და გარედან შავი ფერის პვს.	

	საქონლის ტექნიკური პარამეტრები	
საქონლის / მოწყობილების დასახელება	გამწოვი ვენტილატორი	
რაოდენობა		
ვიზუალი		წარმოდგენილი ვიზუალური მასალა არის მხოლოდ პირობითი აღნიშვნისათვის და არ უნდა იქნას აღქმული როგორც რომელიმე მწარმოებლის რომელიმე მოდელი
	სპეციფიკაციების მინიმუმი მოთხოვნა	
აპარატის მდგომარეობა	ახალი	
განმარტება	გამწოვი ვენტილატორი კედელში ჩასამონტაჟებელი ოთხკუთხედი ცხურით	
დიამეტრი	150 მმ	
ჰაერის წარმადობა	300 მ³/სთ +- 10%	
ხმაურის დონე	არაუმეტეს 42 დბ	
ელ. მახასიათებლები	220 ვ. 50 ჰ.	
გარანტია	არანაკლებ 6 თვე	

	საქონლის ტექნიკური პარამეტრები	
საქონლის / მოწყობილობის დასახელება	ღერძულა ვენტილატორი	
რაოდენობა		
ვიზუალი		წარმოდგენილი ვიზუალური მასალა არის მხოლოდ პირობითი აღნიშვნისათვის და არ უნდა იქნას აღქმული როგორც რომელიმე მწარმოებლის რომელიმე მოდელი
სპეციფიკაციების მინიმუმი მოთხოვნა		
აპარატის მდგომარეობა	ახალი	
მასალა	პლასტმასი	
გამომსვლელი მილისებური 100 მმ. დიამეტრით	აუცილებელია	
შემსვლელი ოთხკუთხედი ცხურით	აუცილებელია	
ჰაერის ნაკადის მოცულობა	არანაკლებ 90 მ ³ /სთ.	
ჰაერის წნევა	არანაკლებ 35 პა.	
ელ. მახასიათებლები	200-240 ვ. 50-60 ჰ.	
ხმაური დონე	არაუმეტეს 40 დბ.	
უწყვეტი მუშაობის რეჟიმი 24 სთ.	აუცილებელია	
გარანტია	არანაკლებ 2 წელი	

წარმოდგენილ პროდუქციას უნდა გააჩნდეს აღიარებული საერთაშორისო სერთიფიკატი (ISO / CE და / ან ანალოგი)

	საქონლის ტექნიკური პარამეტრები	
საქონლის / მოწყობილების დასახელება	გაზქურის გამწოვი	
რაოდენობა		
ვიზუალი		წარმოდგენილი ვიზუალური მასალა არის მხოლოდ პირობითი აღნიშვნისათვის და არ უნდა იქნას აღქმული როგორც რომელიმე მწარმოებლის რომელიმე მოდელი
	სპეციფიკაციების მინიმუმი მოთხოვნა	
აპარატის მდგომარეობა	ახალი	
განმარტება	გაზქურის გამწოვი კედელზე დასაკიდი უჟანგავი მეტალის	
ჩამონტაჟებული განათება	აუცილებელია	
ჰაერის წარმადობა სამი საფეხურით	600 მ³/სთ +- 10%	
ხმაურის დონე	არაუმეტეს 45 დბ	
ელ. მახასიათებლები	220 ვ. 50 ჰ.	
გარანტია	არანაკლებ 1 წელი	
	თანმხლები მოწყობილობა	
თავსებადი გამწოვი გოფრირებული მილი	მინიმუმ 5 მ	