

1 ძროხის ტყავი "Full Grain Leather" ან „Top Grain Leather“ S2 კატეგორია (კვლევის მეთოდი ლაბორატორიის შეხედულებისამებრ)

2 საზედაპირე ტყავის სისქე 1.8-2.2მმ

3 საზედაპირე ტყავის ჭიმვაზე მედეგობა მინ. 15 ნ/მმ²

4 საზედაპირე ტყავის ხევაზე მედეგობა მინ. 120 ნ

5 საზედაპირე ტყავის ღუნვამედეგობა 50 ათასი ღუნვათა ციკლის პირობებში არ უნდა შეიმჩნეს დაზიანებები;

6 სარჩულის ბოჭკოვანი შემცველობა 100 % პოლიესტერი ან/ და 100 % ნეილონი

7 ძირითადი დაბაშის სისქე 1.8-3.0 მმ

8 ძირითადი დაბაშის მასალა ტექნიკური ტექსტილი ბასრი საგნების მიმართ მედეგი 1100 ნიუტონისთვის

9 საცხვირე გამაგრების სისქე არანაკლებ 1.6 მმ

10 საქუსლარის გამაგრების სისქე არანაკლებ 1.6 მმ

11 ძირის ცვეთა მედეგობა მაქს. 150 მმ³

12 ძირის ნავთობპროდუქტებზე მედეგობა არაუმეტეს 12%

13 ძირის დარტყმის შთანთქმა (ამორტიზაცია) მინ. 20 ჯ

14 ძირის მოცურებაზე მედეგობა მინ. 0.28 მინ. 0.32

15 ძირის და ზედაპირის შეერთების ძალა მინ. 4 ნ/მმ

16 ძირის ზედაპირთან მიერთების მეთოდი ინჟექტირება (კვლევის მეთოდი ლაბორატორიის შეხედულებისამებრ)

17 ძირის ღუნვამედეგობა ღუნვის რაოდენობა არანაკლებ 50000, კვეთის ზრდა არაუმეტეს 4მმ

18 ძირის შემადგენლობა ორშრიანი კომბინაციით (კვლევის მეთოდი ლაბორატორიის შეხედულებისამებრ)