

ტექნიკური დავალება

N	საქონლის დასახელება	ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა
1	შიდა გამოყენების ქსელური IP კამერა	1. არანაკლებ 5MP რეზოლუციის მხარდაჭერა; 2. მატრიცის ზომა: 1/2.8 ან უკეთესი მაჩვენებელი, ლინზა 2.8მმ; 3. მინიმალური მგრძნობელობა 0.005 ლუქსი ან უკეთესი მაჩვენებელი; 4. ინფრაწითელი განათება "IR ნათება" არანაკლებ 30 მეტრი; 6. WDR: არანაკლებ 120dB; 7. DC 12V, PoE სტანდარტის მხარდაჭერა; 8. წყლისა და მტვერისგან დაცვის კლასი არანაკლებ IP67 ან IP66; 9. ვიდეოკომპრესია: H.265 / H.264; აუდიო კომპრესია G.711 ან/და G.711A 10. HLC / BLC / 3D DNR ან ექვივალენტური ტექნოლოგიის მხარდაჭერა; 11. კამერას უნდა გააჩნდეს ინტეგრირებული მიკროფონი 12. ONVIF (PROFILE S/T/G) ის მხარდაჭერა	8
1.1	მონტაჟი - დასამონტაჟებელია შენობის შიდა პერიმეტრზე 8 ერთეული კამერა, მონტაჟში გათვალისწინებული უნდა იყოს სახარჯი მასალები, სამაგრი აქსესუარები, დენის დამაგრებელი, ჩამრთველები, ხამუთები, გოფრე, ქსელის კონექტორები და სხვა წვრილმანი სახარჯი მასალა.		8
2	შიდა გამოყენების ქსელური IP კამერა	1. არანაკლებ 2MP რეზოლუციის მხარდაჭერა; 2. მატრიცის ზომა: 1/2.9 ან უკეთესი მაჩვენებელი, ლინზა 2.8მმ; 3. მინიმალური მგრძნობელობა 0.02 ლუქსი ან უკეთესი მაჩვენებელი; 4. ინფრაწითელი განათება "IR ნათება" არანაკლებ 30 მეტრი; 5.DC 12V, PoE სტანდარტის მხარდაჭერა; 6. წყლისა და მტვერისგან დაცვის კლასი არანაკლებ IP67 ან IP66; 7. ვიდეოკომპრესია: H.265 / H.264; აუდიო კომპრესია G.711 ან/და G.711A 8.HLC / BLC / 3D DNR ან ექვივალენტური ტექნოლოგიის მხარდაჭერა; 9. კამერას უნდა გააჩნდეს ინტეგრირებული მიკროფონი 10. ONVIF (PROFILE S/T/G) ის მხარდაჭერა 11.კამერები დასამონტაჟებელია შენობის ლიფტებში პანელური ანტენა - თითო კამერაზე 2 ერთეული: 1. სიხშირე 5GHz ; (2x2) MiMo ან უკეთესი; 2.ანტენა არანაკლებ: 15 dBi; 3. გამომავალი სიმძლავრე 28 dBm (TX) ან უკეთესი მაჩვენებელი; 4. მუშაობის რეჟიმები: PTP mode 5. წყლისა და მტვერისგან დაცვის კლასი არანაკლებ IP66;	3
2.1.	მონტაჟი - დასამონტაჟებელია შენობის შიდა პერიმეტრზე ლიფტებში 3 ერთეული კამერა, მონტაჟში გათვალისწინებული უნდა იყოს სახარჯი მასალები, სამაგრი აქსესუარები, დენის დამაგრებელი, ჩამრთველები, ხამუთები, გოფრე, ქსელის კონექტორები და სხვა წვრილმანი სახარჯი მასალა.		3

3	გარე გამოყენების ქსელური IP კამერა	1. არანაკლებ 5MP რეზოლუციის მხარდაჭერა; 2. მატრიცის ზომა: 1/2.8 ან უკეთესი მაჩვენებელი; 3. მოტორიზირებული ლინზა არანაკლებ 2.8-12მმ; 4. მინიმალური მგრძნობელობა 0.005 ლუქსი ან უკეთესი მაჩვენებელი; 5. ინფრაწითელი განათება "IR ნათება" არანაკლებ 50 მეტრი; 6. WDR: არანაკლებ 120dB 7. DC 12V, PoE სტანდარტის მხარდაჭერა; 8. წყლისა და მტვერისგან დაცვის კლასი არანაკლებ IP67; 9. ვიდეოკომპრესია: H.265 / H.264; 10. HLC / BLC / 3D DNR ან ექვივალენტური ტექნოლოგიის მხარდაჭერა; 11. ONVIF (PROFILE S/T/G) ის მხარდაჭერა 12. კამერები დასამონტაჟებელია შენობის გარე პერიმეტრზე	5
3.1.	მონტაჟი - დასამონტაჟებელია შენობის გარე პერიმეტრზე 5 ერთეული კამერა, მონტაჟში გათვალისწინებული უნდა იყოს სახარჯი მასალები, სამაგრი აქსესუარები, დენის დამაგრძელებელი, ჩამრთველები, ხამუთები, გოფრე, ქსელის კონექტორები და სხვა წვრილმანი სახარჯი მასალა.		5
შემოთავაზებული საქონლის საგარანტიო ვადა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 2 (ორი) წელი, ასევე აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს სისტემის მომსახურება და ხარვეზების აღმოფხვრა. 1,2 და 3 მე პოზიციებზე შემოთავაზებულ კამერებზე პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს MAF სერთიფიკატი			
სისტემა (კამერები) თავსებადი უნდა იყოს ადგილზე არსებულ NVR ზე(მოდელი: TC-R3880)			