

ტექნიკური დავალება

№	შესყიდვის ობიექტი	ტექნიკური მახასიათებლები	განზ. ერთ	რ-ობა
1	ქსელის კაბელი	• კატეგორია: Cat5e • ტიპი: UTP • გამოყენება: შიდა • გული: 4 წყვილი, სპილენძის და ალუმინის შემცველობით (CCA) • კვეთა: 0.5 მმ • გარე დიამეტრი: $5.2 \text{ მმ} \pm 0.15 \text{ მმ}$ • იზოლაცია: PE 0.9 მმ • სამუშაო ტემპერატურა: არაუმეტეს -30° არანაკლებ $+60^{\circ}$	მეტრი	4270
2	პაჩკორდი "ა" ტიპის	• კატეგორია: Cat5e • ტიპი: FTP • სიგრძე: $5 \text{ მ} \pm 10 \text{ სმ}$ • სპილენძის შემცველობით (CU) • გარსი: PVC • საერთო დიამეტრი: $5.7 \pm 0.15 \text{ მმ}$ • სისქე: არანაკლებ 0.45 მმ - არაუმეტეს 0.60მმ	ცალი	50
3	პაჩკორდი "ბ" ტიპის	• კატეგორია: Cat5e • ტიპი: UTP • სიგრძე: $0.5 \text{ მ} \pm 3 \text{ სმ}$ • სპილენძის შემცველობით (CU) • გარსი: PVC • საერთო დიამეტრი: $5.5 \pm 0.15 \text{ მმ}$	ცალი	500
4	პაჩკორდი "გ" ტიპის	• კატეგორია: Cat5e • ტიპი: UTP • სიგრძე: $3.0 \text{ მ} \pm 10 \text{ სმ}$ • სპილენძის შემცველობით (CU) • გარსი: PVC • საერთო დიამეტრი: $5.5 \pm 0.15 \text{ მმ}$	ცალი	300
5	პაჩკორდი "დ" ტიპის	• კატეგორია: Cat5e • ტიპი: UTP • სიგრძე: არანაკლებ 7.0 მ და არაუმეტეს 10.0 მ • სპილენძის შემცველობით (CU) • გარსი: PVC • საერთო დიამეტრი: $5.5 \pm 0.15 \text{ მმ}$	ცალი	100
6	პაჩკორდი "ე" ტიპის	• სიგრძე: $3 \text{ მ} \pm 10 \text{ სმ}$ • ტიპი: „Multi-Mode (OM3; 50/125)“ • კონექტორი: „LC/UPC-LC/UPC“ • კონექტორის ტიპი: „Duplex“ (გაყოფის საშუალებით)	ცალი	50

7	პაჩკორდი "ვ" ტიპის	სიგრძე: 3მ ±10 სმ ტიპი: Single mode კონექტორი: „LC/UPC-LC/UPC“ კონექტორის ტიპი: „Duplex“ (გაყოფის საშუალებით)	ცალი	50
8	პაჩკორდი “ფ” ტიპის	სიგრძე: 3მ ±10 სმ ტიპი: Single mode კონექტორი: „LC/UPC-SC/UPC“ კონექტორის ტიპი: „Duplex“ (გაყოფის საშუალებით)	ცალი	20