

უწყვეტი კვების წყარო 10000 VA / 10000 W, 1 ფაზიანი – რაოდენობა 1 (ერთი) ცალი

ტოპოლოგია	Online (ორმაგი გარდაქმნის ფუნქციით)
სამონტაჟო ტიპი	ცალკე მდგომი / რეკში ჩასაყენებელი
პარალელურად ჩართვის შესაძლებლობა	3 ცალის პარალელურად ჩართვის შესაძლებლობა
გამომავალი სიმძლავრე	10000 VA / 10000 W
ფაზების რაოდენობა	1 ფაზიანი
ნომინალური გამომავალი ძაბვა	220V 230V 240V შერჩევითი
ეფექტურობა სრულ (წრფივ) დატვირთვაზე	95%
ეფექტურობა Eco-mode-ში	98%
გამომავალი ძაბვის დამახნჯება	< 1% წრფივ დატვირთვაზე / < 3% არაწრფივ დატვირთვაზე
გამომავალი სიხშირე	50/60 ჰერცი შერჩევითი
გამომავალი ძაბვის ფორმა	სინუსოიდური
გამომავალი კონექტორები	მთავარი გამომავალი + 2 IEC 320 C13 + 3 IEC 320 C19
Bypass	ინტეგრირებული (ავტომატური გადამრთველით)
ნომინალური შემავალი ძაბვა	220V 230V 240V
შემავალი ძაბვის სიხშირე	50/60 ჰერცი ±5 ჰერცი
შემავალი ძაბვის დიაპაზონი	230 Vac ± 20%
ბატარეის ტიპი	VRLA AGM maintenance-free lead based
ავტონომიური მუშაობის დრო 0.7 სიმძლავრის დატვირთვაზე	16 წუთი
სტანდარტული დატენვის დრო	4-6 საათი
საკომუნიკაციო პროტოკოლები	USB / RS232 / slot for communications interface / REPO + Input contact
მართვის პანელი	მულტიფუნქციური LCD ეკრანი
ხმოვანი სიგნალები	აუდიო და ვიზუალური სიგნალები
ავარიული გამორთვის ფუნქცია (EPO)	კი

სამუშაო ტემპერატურა	0 - 40 °C
ფარდობითი ტენიანობა	< 95% არაკონდესატური
ხმაურის დონე 1 მ დაშორებით	<48 dBA
გარანტია	არანაკლებ 2 წელი
სტანდარტები	EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directives 2014/35/EU - 2014/30/EU EN 62040-3

უწყვეტი კვების წყარო 5000 VA / 5000 W, 1 ფაზიანი – რაოდენობა 1 (ერთი) ცალი

ტოპოლოგია	Online (ორმაგი გარდაქმნის ფუნქციით)
სამონტაჟო ტიპი	ცალკე მდგომი / რეკში ჩასაყენებელი
პარალელურად ჩართვის შესაძლებლობა	3 ცალის პარალელურად ჩართვის შესაძლებლობა
გამომავალი სიმძლავრე	5000 VA / 5000 W
ფაზების რაოდენობა	1 ფაზიანი
ნომინალური გამომავალი ძაბვა	220V 230V 240V შერჩევითი
ეფექტურობა სრულ (წრფივ)	95%
ეფექტურობა Eco-mode-ში	98%
გამომავალი ძაბვის დამახინჯება	< 1% წრფივ დატვირთვაზე / < 3% არაწრფივ დატვირთვაზე
გამომავალი სიხშირე	50/60 ჰერცი შერჩევითი
გამომავალი ძაბვის ფორმა	სინუსოიდური
გამომავალი კონექტორები	მთავარი გამომავალი + 2 IEC 320 C19
Bypass	ინტეგრირებული (ავტომატური გადამრთველით)
ნომინალური შემავალი ძაბვა	220V 230V 240V
შემავალი ძაბვის სიხშირე	50/60 ჰერცი ±5 ჰერცი
შემავალი ძაბვის დიაპაზონი	230 Vac ± 20%
ბატარეის ტიპი	VRLA AGM maintenance-free lead based
ავტონომიური მუშაობის დრო 0.7	8 წუთი

სტანდარტული დატენვის დრო	4-6 საათი
საკომუნიკაციო პროტოკოლები	USB / RS232 / slot for communications interface / REPO + Input contact
მართვის პანელი	მულტიფუნქციური LCD ეკრანი
ხმოვანი სიგნალები	აუდიო და ვიზუალური სიგნალები
ავარიული გამორთვის ფუნქცია (EPO)	კი
სამუშაო ტემპერატურა	0 - 40 °C
ფარდობითი ტენიანობა	< 95% არაკონდესატური
ხმაურის დონე 1 მ დაშორებით	<48 dBA
გარანტია	არანაკლებ 2 წელი
სტანდარტები	EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Directives 2014/35/EU - 2014/30/EU EN 62040-3

პრეტენდენტის ხელმოწერა -