

N	დასახელება	ვიზუალი	ტექნიკური აღწერილობა	განზ.	რაოდენობა
1	უსაფრთხოების ბარიერები		უსაფრთხოების ბარიერი უნდა იყოს აღჭურვილი ნიშნით "ყურადღება სახიფათო ზონა" და შუქ ამრეკლებით. ზომა: არანაკლებ. 1000X2000mmმასალა: პლასტმასის წონა: არაუმეტეს 8 კგ	ცალი	20
2	უსაფრთხოების ბადე		სიმაღლე არანაკლებ. 1მ დან 1.50 მდე , 50 მეტრიანებად დაჭრილი;	მეტრი	300
3	ბოძკინტი		ბუწკინტი უნდა იყოს მყარი ელასტიური მასალით დამზადებული, უნდა იყოს მიწაში ჩასარჭობი, შუქამრეკლებით არანაკლებ. სიმაღლე: 1300 მმ არანაკლებ. დიამეტრი: 100 მმ არანაკლებ. წონა: 0.1 კგ მასალა: Fiberglass	ცალი	500
4	დაბრკოლების შემოვლა მარცხნიდან		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. . საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
5	შესვლა აკრძალულია		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5

6	მოდრაობა მარცხნივ		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
7	მოდრაობა მარჯვნივ		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
8	საგზაო სამუშაოები		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა 350 x 430. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
9	მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა. 20კმ		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
10	დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნიდან	 4.2.1. დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნივ	ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
11	დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნიდან ან მარცხნიდან	 4.2.2. დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნივ ან მარცხნივ	ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
12	გასწრება აკრძალულია	 3.26. გასწრება აკრძალულია	ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო ბოძზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
13	მოდრაობა პირდაპირ	 4.1.1. მოძრაობა პირდაპირ	ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5

14	მოდრაობა მარჯვნივ ან მარცხნივ		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
15	გზის შევიწროება		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა 350 x 430. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
16	გზის შევიწროება მარჯვნიდან		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა 350 x 430. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
17	გზის შევიწროება მარცხნიდან		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა 350 x 430. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
18	ორმხრივი მოძრაობა		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა 350 x 430. შუქამრეკლი. საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
19	პარკირება აკრძალულია		ნიშანი უნდა იყოს პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ზომა D=280მმ. . საგზაო კონუსზე დასამაგრებელი ხრახნიანი	ცალი	5
20	საგზაო კონუსი		მასალა პლასტმასი ან მსგავსი მყარი მასალისგან დამზადებული, ფერი: წითელი/ნარინჯისფერი - თეთრი, ამრეკლავი, სიმაღლე არანაკლებ. 750 მმ, ძირით.	ცალი	70

21	დროებითი საგზაო ნიშნების დასამაგრებელი ბოძი		მასალა პლასტმასი, ხრახნიანი (ნიშნების მოგრების გათვალისწინებით), ჯაჭვის გასაყრელით. ფერი წითელი - თეთრი, სიმაღლე არანაკლებ. 1 200 მმ . ძირით	ცალი	40
22	ციმციმა		ყვითელი ფერის ციმციმა ზომა: 230 x 295 მმ ციმციმა უნდა იმუხტებოდეს მზის ენერგიით. ციმციმა უნდა ეხრახნებოდეს საგზაო ბოძს.	ცალი	10
23	საგზაო ბარიერი		უნდა იყოს პორტატული, ტემპერატურისთვის მდგრადი, პლასტიკური, დასაკეცი ბარიკადი; უნდა იზღებოდეს არანაკლებ 2200 მმ მეტრზე სიმაღლე 1100მმ, წონა 17კგ და უნდა ფიქსირდებოდეს სასურველ მანძილზე; უნდა ქონდეს ამრეკლავი ლენტები ოთხივე მხრიდან რაც უზრუნველყოფს კარგ ხილვადობას	ცალი	10
24	კაბელ პანელი		არანაკლებ. სიგრძე: 900 მმ არანაკლებ. სიგანე: 500 მმ არანაკლებ. სიმაღლე: 45 მმ არანაკლებ.წონა: 14 კგ მასალა: NR/SBR საკმარისი რაოდენობის სამაგრებით	ცალი	18 მეტრი
25	სველი იატაკის ნიშანი პორტატული გასაშლელი		პლასტმასი პორტატული(გასასშლელი)	ცალი	10

26	შუქ ამრეკლი ლენტი (ატრაქტული)		ლენტი უნდა იყოს ცალი მხრიდან წებოვანი, ადვილად და მყარად უნდა ეწებებოდეს ნებისმიერ მშრალ ზედაპირზე. ლენტის სიგანე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 6 სმ. გვჭირდება: თეთრი, წითელი და ყვითელი ფერები. 200-200 მეტრი	მეტრი	600
27	უსაფრთხოების ლენტი		ლენტი უნდა იყოს ელასტიური და წყლის მიმართ მდგრადი. ფერი წითელი.თეთრი	მეტრი	1500
28	შუქნიშანი		ორი ფერი მართვის პულტით არსებულ ბოძზე მონტაჟით	ცალი	2
29	მარეგულირებელი "ხელის" ჯოხი		ჯოხი უნდა ანათებდეს, დამუხტვის ფუნქციით (ელ. ენერგიით დატენვის შემთხვევაში უნდა მოყვებოდეს სატენი) სულ 6 ცალი. მათ შორის სასურველია / 3 ცალი წითელი და 3 ცალი მწვანე ან 6-ვე წითელი	ცალი	6
30	საგზაო ბარიერი კომპლექტი		ბარიერი კომპლექტი არანაკლებ. სიმაღლე - 1200 მმ; სიგანე 1800 მმ; წონა 29 კგ და არაუმეტეს 35 კგ მასალა პლასტმასი	ცალი	2
31	ლენტი		დამარხული კაბელის ჩასაყოლებელი	მეტრი	1,000