

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები (ტექნიკური პირობები)	განზ-ბა	რაოდ-ბა
1	SFP მოდული	ერთ წვეროიანი SFP მოდული , SM-1310 nm, არანაკლებ 1,25 Gbps 100/1000 Full./Half Duplex , 20 KM , LC დაბოლოებით. თავსებადი ჯუნიპერის ფირმის სვიჩებთან	ცალი	40
2	SFP მოდული	ერთ წვეროიანი SFP მოდული , SM-1550 nm, არანაკლებ 1,25 Gbps 100/1000 Full./Half Duplex , 20 KM , LC დაბოლოებით. თავსებადი ჯუნიპერის ფირმის სვიჩებთან	ცალი	40
3	SFP მოდული	ერთ წვეროიანი SFP მოდული , SM-1310 nm, არანაკლებ 1,25 Gbps 100/1000 Full./Half Duplex , 80 KM , LC დაბოლოებით. თავსებადი ჯუნიპერის ფირმის სვიჩებთან	ცალი	10
4	SFP მოდული	ერთ წვეროიანი SFP მოდული , SM-1550 nm, არანაკლებ 1,25 Gbps 100/1000 Full./Half Duplex , 80 KM , LC დაბოლოებით. თავსებადი ჯუნიპერის ფირმის სვიჩებთან	ცალი	10
5	ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი	4 წვეროიანი Single (Mono) Tube, ტროსით (Single mode) drop cable	მეტრი	2000
6	ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი	8 წვეროიანი Multimode 62,5/125	მეტრი	1000
7	ოპტიკური კაბელის ქურო პატარა მრგვალი ჟს-7005	ვერტიკალური ქურო, 2 კასეტიანი, 24-იანი Features: optical fiber splice box excellent aging resistance. bear the dramatic changes of temperature of the bad climateinflaming retarding, water proof, vibration resistance and impact resistance Adopt waterproof elastomeric sealing, good tightness. easy and fast assembly Main performance indexes: optical fiber splice box Product Name: vertical fiber optic cable connection box- material: PC- Color: BlackProduct size: 400*200*140mm Product type: single paragraphProduct weight: 2.35kg/ Product accessories: metal hanger, plastic hoop etc.The scope of application Outdoor cable, overhead pipeline and buried through connecting box and continue to protect the differences, joint action. We illustrate the performance:Working temperature: -40 ~+60* atmospheric pressure: 70~106Kpa* tensile strength: >1000N* resist pressure: >2000N/10cm2 pressure, time 1min* insulation resistance: */500V (10M) >2 (DC)* compressive strength: 15KV (DC) /1min no breakdown, no fly arc	ცალი	10
8	ოპტიკური პაჩპანელი	24 წვეროიანი SC დაბოლოებით „SIMPLEX,, 24 fibers ODF კომპლექტში	ცალი	10

9	ოპტიკური ODF 4 წვერიანი LC- დაბოლოებით	2F Fiber Termination Box კომპლექტში	ცალი	40
10	ოპტიკური კოუპლერი	SC/UPC SIMPLEX	ცალი	80
11	ოპტიკური კოუპლერი	LC/UPC DUPLEX	ცალი	80
12	ოპტიკური-PIGTAIL LC/UPC SM SIMPLEX 0,9MM 1M LZH	PIGTAIL LC/UPC SM SIMPLEX 0,9MM 1M LZH GW-Pigtail-LU-SM-SI-0.9mm-1M	ცალი	80
13	ოპტიკური-PIGTAIL SC/UPC SM SIMPLEX 0,9MM 1M LZH	PIGTAIL SC/UPC SM SIMPLEX 0,9MM 1M LZH GW-Pigtail-LU-SM-SI-0.9mm-1M	ცალი	80
14	ოპტიკური-PIGTAIL LC/UPC MM SIMPLEX	PIGTAIL LC/UPC MM SIMPLEX 1M	ცალი	80
15	ოპტიკური-PIGTAIL SC/UPC MM SIMPLEX	PIGTAIL SC/UPC MM SIMPLEX 1M	ცალი	80
16	ოპტიკური პაკეტი 9/125 SC/UPS- SC/UPS DUPLEX PUC 1M SM	9/125 SC/UPS-SC/UPS DUPLEX PUC 1M	ცალი	80
17	ოპტიკური პაკეტი 9/125 SC/UPS- LC/UPS DUPLEX PUC 1M SM	9/125 SC/UPS-LC/UPS DUPLEX PUC 1M	ცალი	80
18	ოპტიკური პაკეტი 62,5/125 SC/UPS-SC/UPS MM(მულტიმოდი) DUPLEX PUC 1M	62,5/125 SC/UPS-SC/UPS DUPLEX PUC 1M	ცალი	80
18	ოპტიკური პაკეტი 62,5/125 SC/UPS-LC/UPS MM (მულტიმოდი)DUPLEX PUC 1M	62,5/125 SC/UPS-LC/UPS DUPLEX PUC 1M	ცალი	80
20	მედია კონვერტორი	TX: 1550 nm; RX: 1310 nm; გამომავალი სიმძლავრე: -8 ~ -3 dBm; მიმღების მგრძნობიარობა: ≤ -24 ; დისტანცია: 20 კმ; დანაკარგი 1 კმ-ზე: 0.4 dB; კონექტორის ტიპი: SC კაბელის ტიპი: SM Fiber / Twist Pair ტრანსმისიის ტიპი: 10/100/1000M FDX/HDX	ცალი	30
21	მედია კონვერტორი	TX: 1310 nm; RX: 1550 nm; გამომავალი სიმძლავრე: -8 ~ -3 dBm; მიმღების მგრძნობიარობა: ≤ -24 ; დისტანცია: 20 კმ; დანაკარგი 1 კმ-ზე: 0.4 dB; კონექტორის ტიპი: SC კაბელის ტიპი: SM Fiber / Twist Pair ტრანსმისიის ტიპი: 10/100/1000M FDX/HDX	ცალი	30
22	მედია კონვერტორი	კონექტორის ტიპი: SC კაბელის ტიპი: MM Fiber ტრანსმისიის ტიპი: 10/100/1000M FDX/HDX	ცალი	40