

ტექნიკური დოკუმენტაცია

№	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური აღწერილობა, სამუშაო რესურსის (საათების) მითითებით	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4	5
1	ავტომატური ამომრთველი	პოლუსების რაოდენობა: 1 : არანაკლებ -100 ა. არაუმეტეს 110 ა მახასიათებელი : -C . ძაბვა: -230/400 ვ. ამორთვის მახასიათებელი EN60898-ის მიხედვით: 10 kA.	ცალი	200
2	გადამცვანი	ვაზნის გადამცვანი E-40-დან E -27 ვაზნაზე	ცალი	1200
3	ელ. ვაზნა	ვაზნა კერამიკული E 27	ცალი	100
4	ნათურა ლედი- დიოდური	სინათლის წყაროს ტიპი: LED. სინათლის წყარო (დიოდური) ნათურის სიმძლავრე: -30 W . ნათურის ვაზნა: -E27 . ფერის ტემპერატურა: 7000 კ : ძაბვის დიაპაზონი: -175 ... 250 ვ დაცვის ხარისხი - არანაკლებ IP20 - არაუმეტეს IP 65 ენერგოეფექტურობის კლასი: -A +. არანაკლებ -90 მმ, არაუმეტეს -100 მმ სიგრძე: არანაკლებ 150 მმ, არაუმეტეს -170 მმ მომსახურების ვადა: - 30000 საათები: გარანტიის პერიოდი, წლები: 12 თვე	ცალი	1000
5	ნათურა ლედი- დიოდური	სინათლის წყაროს ტიპი: LED. სინათლის წყარო (დიოდური) ნათურის ფორმა: U ტიპი ნათურის სიმძლავრე: -23 W . შუქმფენი ნაკადი: არანაკლებ - 2500 ლმ ნათურის ვაზნა: -E27 . ფერის ტემპერატურა: 6500 კ : ძაბვის დიაპაზონი: -175 ... 250 ვ დაცვის ხარისხი - არანაკლებ IP20 - არაუმეტეს IP 65 ენერგოეფექტურობის კლასი: -A +. არანაკლებ -50 მმ, არაუმეტეს -60 მმ სიგრძე: არანაკლებ 150 მმ, არაუმეტეს -170 მმ მომსახურების ვადა: - 30000 საათები: გარანტიის პერიოდი, წლები: 12 თვე	ცალი	2000
6	თერმული მილი	თერმული მილი ზომით 40/20მმ	მეტრი	5
7	თერმული მილი	თერმული მილი ზომით 25/12.5მმ	მეტრი	15

