

ტექნიკური დავალება

ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ფასადების მოწესრიგება-შეღებვის სამუშაოებისათვის გამოყენებულ უნდა იქნას შემდეგი ტიპის სამშენებლო პროდუქცია:

1. საღებავი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მონაცემებს: დაბინძურებისაგან მაქსიმალური დაცვა, კაპიტალური ჰიდროფობიზაცია, მინერალური, მქრქალი და წყალამრიდი. სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული შემკვრელისა და შემავსებელის კომბინაციის მქონე.
2. ფასადებისათვის მინერალური ფხვნილისებრი ფითხი, ხაოიანი და უსწორმასწორო ზედაპირების თანაბარი შეფითვისათვის, დაზიანებული და მობათქაშებული ზედაპირების რემონტისათვის გაძლიერებული ბოჭკოვანი შემავსებლით.
3. გრუნტი და საგრუნტავი საღებავი: საგრუნტავი კარგი დაფარვის ხარისხით ადგეზიის ხიდად საღებავსა და სტრუქტურული ბათქაშებისათვის. თხევადი გრუნტები სპეციალური ფოროვანი შემწოვი ზედაპირებისათვის, ჰიდროფობული სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული საღებავისათვის. საარმრო ბადეები, ბადეკუთხოვანები არქიტექტურული ზედაპირების გასასწორებლად.

ფასადიდან წარწერების ან/და ნახატების მოშორება:

სხვადასხვა ტიპის საღებავით ფასადზე დატანილი წარწერების ან ნახატების მოშორება უნდა მოხდეს ფასადიდან წარწერების მოსაშორებელი სპეციალური ქიმიური საშუალებით. აღნიშნული პროდუქტი სპეციალურად დამზადებული უნდა იყოს კონკრეტულად ამ მიზნისთვის (საღებავის მოცილება ყველანაირი ტიპის ფასადიდან.

საჭიროების შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის ფასადისათვის გამოყენებულ უნდა იყოს სხვადასხვა ტიპის ქიმიური საშუალება).

ქიმიური საშუალებები უნდა იყოს შემდგომი გამოყენებისათვის:

- ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ქვის, აგურის, ბეტონის, მეტალის, ასფალტის, ხის ზედაპირებიდან მოსაშორებელი.
- მგრძნობიარე ზედაპირისგან (ფასადებზე არსებული დეკორატიული ელემენტები) მოსაშორებელი.
- სწორი და პრიალა ზედაპირისათვის განკუთვნილი.