

N	დასახელება	ტექნიკური სპეციფიკაცია	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ნიმუში
1	დამაგრებელი დოლურა	სპილენძის, მარღვების რაოდენობა და ნომინალური კვითი 3*2.5 მმ², მრავალწვერიანი მარღვებით, პოლივინილურიდის იზოლაციით და მრგვალი გარსაცმით. ზარბაზნი: რკინის სადგამით და მინიმუმ 4 როზეტი. კაბელი არანაკლებ 50 მეტრი, მაჩვენებელი ნათურით	ცალი	25	
2	როზეტი	დახურული, ერთიანი, გარე გაყვანილობის, დამიწებით (ფერი შეთანხმებით)	ცალი	50	
3	ელექტრო ავტომატის ყუთი	4 ცალი ავტომატისათვის, IP40 ხარისხის, შიდა მონტაჟისთვის, პანელის ორივე მხარეს დაყენების საშუალებით.	ცალი	5	
4	ელექტრო ავტომატის ყუთი	8 ცალი ავტომატისათვის, IP40 ხარისხის, შიდა მონტაჟისთვის, პანელის ორივე მხარეს დაყენების საშუალებით.	ცალი	5	
5	ელექტრო ავტომატის ყუთი	16 ცალი ავტომატისათვის, IP40 ხარისხის, შიდა მონტაჟისთვის, პანელის ორივე მხარეს დაყენების საშუალებით.	ცალი	5	
6	ელექტრო ავტომატის ყუთი	გარე გამოყენების, კედელზე დასამაგრებელი, პლასტმასის, არანაკლებ 4 ადგილიანი	ცალი	5	
7	ელექტრო ავტომატის ყუთი	გარე გამოყენების, კედელზე დასამაგრებელი, პლასტმასის, არანაკლებ 8 ადგილიანი	ცალი	5	
8	ელექტრო ავტომატის ყუთი	გარე გამოყენების, კედელზე დასამაგრებელი, პლასტმასის, არანაკლებ 10 ადგილიანი	ცალი	5	
9	ელექტრო ავტომატის ყუთი	გარე გამოყენების, კედელზე დასამაგრებელი, პლასტმასის, არანაკლებ 16 ადგილიანი	ცალი	3	
10	ავტომატური ამომრთველი	16 ამპერიანი (1 ფაზიანი)	ცალი	10	
11	ავტომატური ამომრთველი	32 ამპერიანი (1 ფაზიანი)	ცალი	40	
12	ავტომატური ამომრთველი	50 ამპერიანი (1 ფაზიანი)	ცალი	5	
13	ავტომატური ამომრთველი	63 ამპერიანი (1 ფაზიანი)	ცალი	30	
14	ავტომატური ამომრთველი	16 ამპერიანი (2 ფაზიანი)	ცალი	2	
15	ავტომატური ამომრთველი	32 ამპერიანი (2 ფაზიანი)	ცალი	20	
16	ავტომატური ამომრთველი	40 ამპერიანი (2 ფაზიანი)	ცალი	5	
17	ავტომატური ამომრთველი	50 ამპერიანი (2 ფაზიანი)	ცალი	5	
18	ავტომატური ამომრთველი	63 ამპერიანი (2 ფაზიანი)	ცალი	30	
19	ავტომატური ამომრთველი	63 ამპერიანი (3 ფაზიანი)	ცალი	10	
20	როზეტი	ორიანი. დამიწებით. გარე მონტაჟის.	ცალი	40	