

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: პულოვერები

საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები:

- ფეხსაცმელი უნდა შეესაბამებოდეს EN ISO 20347:2012 სტანდარტს.
- ფერი - შავი
- ყელის სიმაღლე (ქუსლის ძირიდან) – 18.5 სმ.
- საზედაპირე ქსოვილი უნდა იყოს ჰიდროფობიული საქონლის რბილი და გლუვი ტყავი, სისქე 1.6 - 1.8 მმ, გლეჯვამდედეგობა: $\geq 160\text{N}$, წყლის ორთქლის გამტარობა $\geq 6\text{ mg/cm}^2\text{h}$, ჰიდროფობული ≥ 180 წუთი (დინამიური ტესტი).
- შიდა სარჩული უნდა იყოს - 3 შრიანი „GORE-TEX“-ს მემბრანული მასალა, რომელიც უზრუნველყოფს ფეხსაცმლის წყალგაუმტარობას და სუნთქვადობას.
- ენა და მანჯეტი უნდა იყოს ჰიდროფობიული საქონლის რბილი და გლუვი ტყავი, ფერი შავი. სისქე 1,1-1,3 მმ. გლეჯვამდედეგობა $\geq 80\text{N}$, წყლის ორთქლის გამტარობა $\geq 7,0\text{ mg/cm}^2\text{h}$, ჰიდროფობული ≥ 120 წუთი (დინამიური ტესტი).
- ენა და მანჯეტის სარჩული უნდა იყოს პოლიესტერის სუნთქვადი მასალა.
- ფერი-შავი, სისქე 1,8-2,2 მმ, წონა $200 \pm 20\text{ გ/მ}^2$ წყლის ორთქლის გამტარობა $\geq 40,0\text{ mg/cm}^2\text{h}$, მშრალი ციკლი: $\geq 100\ 000$; სველი ციკლი $\geq 50\ 000$.
- სარჩული უნდა შედგებოდეს 4-ფენიანი ლამინატის ზედა ნაწილისაგან, რომელიც წარმოადგენს პოლიურეთანის შუალედური ქაფის ფენას და უნდა ქონდეს მემბრანის ePTFE-გან შემდგომი ტრიკოტაჟის ქსოვილი.
- ლაბაში უნდა იყოს უქსოვადი ლაბაში, სისქე: $\geq 2.0 - 2,5\text{მმ}$, წყლის შეწოვა: $\geq 140\text{ მგ/სმ}^2$ წყლის დესორბცია: $\geq 100\%$
- ტერფის ჩასაფენი ლაბაში უნდა იყოს ზამთრის ჩასაფენი ლაბაში PUR- ქაფით, სუნთქვადი პოლიესტერის ფენით, ნესტგანმზიდი, ძალიან კარგი ამორტიზაციითა და ტერფის სამაგრით. შიდა ჩასაფენი ირეცხებოდეს 30°C -ზე, გამოცვლადი. წყლის შეწოვა $\geq 120\text{მგ/სმ}^2$. წყლისდესორბცია $\geq 95\%$, მშრალი ციკლი: ≥ 25.600 ; სველი ციკლი : ≥ 12.800 .
- გარე ძირი უნდა შედგებოდეს მოცურებისაგან დამცავი, პოლიურეთანის ორი შრისა და დემპერული რეზინისაგან. ქუსლი უნდა იყოს თვითწმენდადი პროტექტორით რეცხვამდედეგი და ანტისტატიკური, არ ცურავდეს ზეთოვან და ყინულოვან ზედაპირზე. PU- ტანკეტი უზრუნველყოფდეს შემდეგი ფუნქციების გარანტიას:
 - ა) ამორტიზაციის მაღალი მაჩვენებელი ტერფის ზურგის და ქუსლის არეში
 - ბ) ენერგიის კარგი აღდგენა და სუპინაციის უზრუნველყოფა
 - გ) კარგი იზოლაცია სიციხისა და სიცივისადმი
- თვითგამწმენდი ლანჩის ძირიანი გარე ლანჩის კონსტრუქციული დეტალები
- ლანჩის ძირის სიღრმე: $d_2 \geq 4,5\text{ მმ}$
- გლეჯვამდედეგობა $\geq 11\text{kN/m}$
- ცვეთისადმი მედეგი: $\leq 60\text{ მმ}^3$

➤ ფეხსაცმელს უნდა გააჩნდეს დამატებითი დამცავი ფუნქციები: O2, HRO, HI, CI,WR, FO, SRC