

## საქონლის ტექნიკური აღწერილობა

1. საგზაო ბარიერი (სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერი შუა ნაწილი) - ზომა-(300X333X40); ფერი-ყვითელი, შავი; დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიპროპილენის (PPC) მასალისაგან, ბარიერი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული წარმოების; ხილვადობისთვის უნდა გააჩნდეს შუქამრეკლი ელემენტები; განსაზღვრული უნდა იყოს ავტოსატრანსპორტო საშუალების 20-30 კმ/სთ სიჩქარის შეზღუდვისათვის; ბარიერის ნაწილებს ერთმანეთთან დასაკავშირებლად უნდა ჰქონდეს ჩამკეტები, კომპლექტაციაში გათვალისწინებული უნდა იყოს სავალ ნაწილზე ლითონის სამაგრი საშუალება (თვითმჭრელი ანკერი) ზომით არანაკლებ 120 მმ სიგრძის შესაბამისი პლასტმასის გილზით;
2. საგზაო ბარიერი (სიჩქარის შემზღუდველი) დაბოლოება - ზომა -(300X100X40); ფერი-ყვითელი-შავი; დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პოლიპროპილენის (PPC) მასალისაგან, ბარიერის ნაწილებს ერთმანეთთან დასაკავშირებლად უნდა ჰქონდეს ჩამკეტები, უნდა ახლდეს სავალ ნაწილზე ლითონის სამაგრი საშუალებები, შესაბამისი პლასტმასით.
3. ხელოვნური უსწორმასწორობის აღმნიშვნელი (1.18) - შუქამრეკლი ფირის არეკვლის ხარისხი - საინჟინრო ხარისხის პრიზმული შუქამრეკლი. უნდა დამზადდეს 1.5მმ სისქის (გალვანიზირებულ) გახვრეტილ ნაგლინ ფურცელზე უნდა მოყვებოდეს სამაგრები (ხამუთები).
4. მაქსიმალური სიჩქარის შემზღუდველი 30 კმ (3.24) D600 - შუქამრეკლი ფირის არეკვლის ხარისხი - საინჟინრო ხარისხის პრიზმული შუქამრეკლი. უნდა დამზადდეს 1.5მმ სისქის (გალვანიზირებულ) გახვრეტილ ნაგლინ ფურცელზე უნდა მოყვებოდეს სამაგრები (ხამუთები).
5. გალვანიზირებული დგარი  $\phi$  60 - გალვანიზირებული დგარი  $\phi$  60. 3მმ სისქის სიმაღლე მიწიდან არანაკლებ 3მ.
6. მოხვევის მიმართულება 1.36.2 D600 - შუქამრეკლი ფირის არეკვლის ხარისხი - საინჟინრო ხარისხის პრიზმული შუქამრეკლი. უნდა დამზადდეს 1.5მმ სისქის (გალვანიზირებულ) გახვრეტილ ნაგლინ ფურცელზე უნდა მოყვებოდეს სამაგრები (ხამუთები).
7. დგომა აკრძალულია (3.28) D600 - შუქამრეკლი ფირის არეკვლის ხარისხი - საინჟინრო ხარისხის პრიზმული შუქამრეკლი. უნდა დამზადდეს 1.5მმ სისქის (გალვანიზირებულ) გახვრეტილ ნაგლინ ფურცელზე უნდა მოყვებოდეს სამაგრები (ხამუთები).
8. სატრანსპორტო საშუალება (8.4.1) (600X600) - შუქამრეკლი ფირის არეკვლის ხარისხი - საინჟინრო ხარისხის პრიზმული შუქამრეკლი. უნდა დამზადდეს 1.5მმ სისქის (გალვანიზირებულ) გახვრეტილ ნაგლინ ფურცელზე უნდა მოყვებოდეს სამაგრები (ხამუთები).
9. საგზაო სფერული სარკე - საგზაო სარკე 80სმ უნდა მოყვებოდეს სამაგრები.