

ტექნიკური დავალება

წრიული შუქდიოდური მონიტორის სახელმწიფო შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟით.

რაოდენობა: 1 ცალი

წრიული შუქდიოდური მონიტორის ტექნიკური პარამეტრები

მონიტორის (გამოსახულების აღმწარმოებელი ნაწილის (ჩარჩოს გარეშე) ზომები: სიგანე - 27.84 მეტრი ± 1.2 ; მეტრი; სიმაღლე 1.50 მეტრი დან 1.60 მეტრი მდე;
 ეკრანის ფართობი $42.59 \text{ მ}^2 \pm 1.5 \text{ მ}^2$;
 სრულფერიანი, შიდა გამოყენების;
 ფიზიკური პიქსელის ბიჯი არაუმეტეს 4 მმ.;
 სიკაშკაშე არანაკლებ 1200 Cd/m^2 ;
 წერტილ წერტილ კალიბრაციის ფუნქცია (dot by dot calibration) ან მსგავსი;
 ხედვის კუთხე არანაკლებ 120° ჰორიზონტალური, არანაკლებ 120° ვერტიკალური;
 ლედის მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ 100 000 საათი;
 დასაშვები სამუშაო ტემპერატურა 0°C დან $+45^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$;
 შემავალი ძაბვა 220ვ. $\pm 5\%$;
 განახლების სიხშირე: არანაკლებ 1000 ჰც;
 მონიტორის საერთო მაქსიმალური დენის მოხმარება: არაუმეტეს 35 კილოვატი;
 დაცვის კლასი წინა მხარე არანაკლებ IP 4X;
 მონიტორის საერთო წონა კონსტრუქციის გარეშე არაუმეტეს 2000 კგ.
 მონიტორზე გამოსახულების მიწოდება მინიმუმ შემდეგი ინტერფეისების მეშვეობით: HDMI, DVI, VGA;
 მონიტორი უნდა იყოს წრიული ფორმის (მას არ უნდა გააჩნდეს კუთხეები, წახნაგები (აღმწარმოებელი ნაწილის ჰორიზონტალურ სიბრტყეში)) და მისი მომრგვალების რადიუსი უნდა ემთხვეოდეს თბილისის იუსტიციის სახლის საკონსულტაციო სივრცის სახურავის მომრგვალების რადიუსს;
 მონიტორის სეგმენტებს (მოდულებს) შორის დაშორება არ უნდა იყოს მონიტორის ლედ ნათურებს შორის დაშორებაზე მეტი.

თანმდევი მომსახურების ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:

- მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს მონიტორის და მისი მზიდი კონსტრუქციის მონტაჟი და გაშვება შემსყიდველის მიერ მიწოდებული კონფიგურაციისა და მზიდი კონსტრუქციის ნახაზის (დანართი #2) მიხედვით, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ადგილას (სამონტაჟო ადგილის ნახვა ტენდერში მონაწილეობის მიღების მსურველებს შეუძლიათ სსიპ იუსტიციის სახლის თბილისის ფილიალში - ქ. თბილისი, სანაპიროს ქუჩა #2).
- მონიტორის მზიდი კონსტრუქციის ნახაზი (დანართი#2) და მასში მითითებული მონაცემები, საჭიროებისამებრ, ხელშეკრულების დადების შემდეგ, შეიძლება მცირედით შეიცვალოს მიმწოდებლის მიერ შემყიდველთან შეთანხმებით. ნახაზში ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში, დაცული უნდა იყოს შემდეგი პირობები:
 - o თბილისის ფილიალში არსებული საკონსულტაციო სივრცის დიზაინი უნდა დარჩეს უცვლელი;
 - o კონსტრუქციის რომელიმე ნაწილი არ უნდა იყოს შესამჩნევი ფილიალის სივრცეებიდან (0-სართულის დონიდან);
 - o ამასთან ერთად, მიმწოდებელმა, სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე, მის მიერ შეცვლილი კონსტრუქციის მდგრადობის თაობაზე უნდა წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამის სფეროში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული საექსპერტო ან/და აუდიტორული დასკვნა (პრეტენდენტის მიერ, დასკვნასთან ერთად, ასევე, წარმოდგენილი უნდა იქნას

დასკვნის გამცემი პირის შესაბამისი უფლებამოსილების/აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი). საექსპერტო დასკვნის ხარჯების ანაზღაურებას განახორციელებს მიმწოდებელი.

- მონიტორის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს საკონსულტაციო სივრცის თავზე, ისე, რომ მონიტორთან დაკავშირებული ყველა სახის კონსტრუქცია და დეტალი არ უნდა ეყრდნობოდეს ან სხვაგვარად ზემოქმედებდეს საკონსულტაციო სივრცის სახურავზე;
- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მონიტორის კვებისთვის საჭირო სადენის (5X16-ზე სულ 160 მეტრი) მიყვანა შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ადგილიდან და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გზით. სადენის და მისი გაყვანისთვის და დაერთებისთვის აუცილებელი ყველა მასალის მოწოდებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი;
- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მონიტორისთვის სამართავი კომპიუტერის (მონიტორით) მოწოდება და მასზე შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდება, გამართვა, ინსტალაცია და კონფიგურირება, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გამოსახულების (სურათი, სპეციალური ნიშნები, ტექსტი, ვიდეორგოლი და ა.შ.) მონიტორზე გაშვება; სამართავი კომპიუტერით უნდა შეიძლებოდეს გამოსახულების გაშვება მონიტორის როგორც სრულ ზედაპირზე, ისე სხვადასხვა მონაკვეთების (სეგმენტების) მიხედვით, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული კონფიგურაციით; მოწოდებული კომპიუტერის და პროგრამული უზრუნველყოფის კონფიგურაცია და მონაცემები სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს ზემოაღნიშნული პირობების შესასრულებლად. ასევე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ქსელის მიერთება აღნიშნული კომპიუტერის დისტანციური მართვისთვის.
- მონიტორის კონსტრუქციის ქვედა ნაწილი არ უნდა იყოს 10 სანტიმეტრზე მაღლა საკონსულტაციო სივრცის სახურავის დონიდან. საკონსულტაციო სივრცის სახურავის ზედაპირის და მონიტორის კონსტრუქციის შორის დარჩენილი სივრცე შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯით უნდა შეფუთოს შემსყიდველთან შეთანხმებული დიზაინით თაბაშირ მუყაოს მასალით;
- მონიტორის მონტაჟთან დაკავშირებით, ასევე მიმწოდებლის მიერ ჩასატარებელი სხვა სამუშაოების დროს, შემსყიდველისთვის და მესამე პირისთვის ზიანის მიყენებისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს;
- მონიტორის მონტაჟის და მასთან დაკავშირებული ყველა სხვა მოქმედებები უნდა ჩატარდეს არასამუშაო საათებში, და ამასთანავე ისე, რომ ამ სამუშაოების შედეგად არ შეფერხდეს იუსტიციის სახლის სამუშაო პროცესი.
- მონიტორის მონტაჟისთვის აუცილებელი ყველა მასალის მოწოდებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი, საკუთარი ხარჯით.
- მიმწოდებელმა შესყიდვის ობიექტის მოწოდების შემდეგ (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე), უნდა წარმოადგინოს მონიტორის მზიდი კონსტრუქციის მდგრადობაზე სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან“ ან შესაბამის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული საექსპერტო ან/და აუდიტორული დასკვნა (პრეტენდენტის მიერ, დასკვნასთან ერთად, ასევე, წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის შესაბამისი უფლებამოსილების/აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი).