

სვიჩი

ინტეგრირებული ინტერფეისები: არანაკლებ 24 RJ-45 10/100/1000 პორტი მინიმუმ 4 SFP 1/10 GbE პორტი

გადართვის შესაძლებლობა: 128 Gbps

წარმადობა: არანაკლებ 95 Mpps

მართვის მახასიათებლები: ვებ ბრაუზერი, SNMP მენეჯერი

წარმადობა: არანაკლებ 125 Gbps - Packet-Switching Capacities

პროცესორი: არანაკლებ 800 MHz

მახსოვრობა: არანაკლებ 512 MB SDRAM, 256 MB ფლეშ 1.5 MB პაკეტის ბუფერი

შეყვანის ძაბვა 200 - 240 VAC

ქსელის სადენი

მახასიათებლები:

ელექტროლიტური სპილენძის მავთული არაუმეტეს 24AWG

ტიპი: F/UTP (ალუმინის დაფარვა)

სპილენძის მავთული არაუმეტეს 26AWG

გარსი: LSZH

LVD: 2014/35/EU

RoHS: 2011/65/E

პაჩპანელი

კატეგორია: Cat5e

ტიპი: FTP

პორტების რაოდენობა: 24

ნომინალური ძაბვა: 125 VAC RMS

ნომინალური დენი: 1.5 AMP

კონტაქტის წინაღობა: 100MILLIOHMS MAX

იზოლაციის წინაღობა: 1000 MEGOHMS MIN 500 VDC

კორპუსი: PBT

გარსი: უჟანგავი ფოლადი

პანელის ჩარჩო: ნახშირბადოვანი ფოლადი

IDC მასალა: PC, კონტაქტი: ფოსფორი/ბრინჯაო; მონიკელებული

RJ45 ჯეკის სასიცოცხლო ციკლი: 750 მინიმუმ

IDC სასიცოცხლო ციკლი: 200 მინიმუმ

მოქროვება: 3U

სადენი: AWG 22-26

რეკში სადენის ორგანიზერი

რეკისთვის განკუთვნილი დახურული ტიპის კაბელების გამანაწილებელი.

რკინის

სიმაღლე: 1U

რეკში სამონტაჟო დენის გამანაწილებელი

19 ინჩიანი PDU ჩართვა-გამორთვის ღილაკით

ძირითადი მახასიათებლები:

სიმაღლე არაუმეტეს 1U

მონტაჟი: ჰორიზონტალური

შემაველი ვოლტაჟი: 250VAC 50/60Hz

შტეკერის ტიპი: DIN49441 16A

კაბელის სიგრძე არანაკლებ 1.8 მ

როზეტების ტიპი: არანაკლებ 8 x EU (Schuko) DIN49440

გამომავალი ვოლტაჟი: 250VAC 50/60Hz

ჩამრთველი: ჩართვა-გამორთვის ღილაკი

მასალა: ალუმინის შენადნობი

უწყვეტი კვების წყარო

რეკში სამონტაჟო

მოცულობა (VA) არანაკლებ: 3000 VA

სიმძლავრე (ვატი) არანაკლებ: 2700 W

ნომინალური ძაბვა: 230 VAC

დიაპაზონი: 120-300 VAC

სიხშირე: 40-70 ჰც

გამომავალი ძაბვის კონექტორები არანაკლებ: IEC60320 C13 x 6 IEC60320 C19 x1

გამომავალი ძაბვა და რეგულირება (ტიპური 230V, მომხმარებლის არჩევა): 220/230/240 VAC
 $\pm 1\%$

ტალღის ფორმა: სინუსური ტალღა

სასარგებლო (AC) რეჟიმის გადატვირთვა: <130% 30 წამში <150% 3 წამის განმავლობაში

Surge Immunity: EN 61000-4-5: 2005 კლასი 2 L-N, კლასი 3 L-G

ქსელის როზეტი

კედელზე სამაგრი ბუდე 1 ცალი FTP Cat5e ქსითონ ჯეკით

პაჩკორდი

კატეგორია: Cat5e

ტიპი: FTP

სიგრძე: 0.5მ

სპილენძის შემცველობა: 100% CU

ფერები: სტაფილოსფერი x თეთრი/სტაფილოსფერი; მწვანე x თეთრი/მწვანე; ლურჯი x
თეთრი/ლურჯი; ყავისფერი x თეთრი/ყავისფერი

გარსი: PVC

ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა

სენსორი ზომა არანაკლებ '1/2.8

ლინზა არაუმეტეს 2.8 მმ

დიაფრაგმა არანაკლებ 2

ობიექტის ამოცნობა არანაკლებ 8 მეტრი

ობიექტის დადგენა არანაკლებ 4 მეტრი

ჰორიზონტალური ხედვის კუთხე არანაკლებ 106°

ვეტიკალური ხედვის კუთხე არანაკლებ 57°

მინიმალური განათება არაუმეტეს 0.01 lux

ღამის ხედვის მანძილი არანაკლებ 28მეტრი

WDR DWDR

ONVIF Profile S, Profile T

DC კვება (ვოლტი) 12 V

PoE IEEE 802.3af (44.0–57.0 V)

სამონტაჟო კორობი

ალუმინის, ჰერმეტიკული

POE სვიჩი 16 პორტი

RJ45 პორტები არანაკლებ 16×100Mbps არანაკლებ 2×1000Mbps (Combo)

16×100Mbps 2×1000Mbps (Combo) არანაკლებ 2 x 1G SFP (Combo)

PoE პორტები არანაკლებ 16×100Mbps

PoE სტანდარტი POE+ 802.3af/at

მაქს. ენერგია თითოეულ პორტზე არანაკლებ 30 W

კვება 100-240V

Up to 250m transmission distance on surveillance mode

Switching capacity მინიმუმ 7 Gbps

Packet Buffer მინიმუმ 4Mbit

16 არხიანი ციფრული ჩამწერი

შემაგალი IP ვიდეო არხი 16-ch

შემომაგალი გამტარუნარიანობა არანაკლებ 64Mbps

გამომაგალი გამტარუნარიანობა (Mbps) არანაკლებ 48Mbps

ჩანაწერის რეზოლუცია 4MP/3MP/1080p/960p/720p

დერეფნის რეჟიმი 3/4/5/7/9/10/12/16

ვიდეო კოდირება Ultra 265/H.265/H.264

პირდაპირი ჩვენება/გადახვევა 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1

მყარი დისკის ინტერფეისი მინიმუმ 1 x SATA

მყარი დისკის მაქს. ტევადობა მაქსიმუმ 1 x 6 TB

VGA მინიმუმ 1

HDMI მინიმუმ 1

LAN პორტი RJ45 მინიმუმ 1 x 10/100 Mbps

USB ინტერფეისი მინიმუმ 2 x USB2.0

მყარი დისკი 6ტბ.

სპეციალიზირებული მყარი დისკი ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებისათვის

"მეხსიერების ტევადობა: არანაკლებ 6000

მყარი დისკის ტიპი შიდა

Form Factor: 3.5

HDD/SSD ინტერფეისი: SATA 6.0Gb/s

RPM არაუმეტეს 5400

ქეშ-მეხსიერება არანაკლებ 256"