

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	ტექნიკური სპეციფიკაცია	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	გარე გამოყენების PPR პოლიპროპილენის გოფირებული მილი მავთულით	20 მმ დიამეტრის, გარე გამოყენების PPR პოლიპროპილენის გოფირებული მილი მავთულით; ტენიანობის გამძლე; ულტრაიისფერი გამოსხივების გამძლე; სამუშაო ტემპერატურა: - 25 °C -დან 90 °C -მდე; შავი ფერის.	მეტრი	300
2	გარე გამოყენების PPR პოლიპროპილენის გოფირებული მილი მავთულით	25 მმ დიამეტრის, გარე გამოყენების PPR პოლიპროპილენის გოფირებული მილი მავთულით; ტენიანობის გამძლე; ულტრაიისფერი გამოსხივების გამძლე; სამუშაო ტემპერატურა: - 25 °C -დან 90 °C -მდე; შავი ფერის.	მეტრი	300
3	გარე გამოყენების PPR პოლიპროპილენის გოფირებული მილი მავთულით	32 მმ დიამეტრის, გარე გამოყენების PPR პოლიპროპილენის გოფირებული მილი მავთულით; ტენიანობის გამძლე; ულტრაიისფერი გამოსხივების გამძლე; სამუშაო ტემპერატურა: - 25 °C -დან 90 °C -მდე; შავი ფერის.	მეტრი	300