

N	დასახელება	საორიენტაციო ესკიზი	ტექნიკური აღწერილობა	რაოდენობა
1	რეზინის კომბინიზონი ჩექმით და კაპიშონით		ჩექმა კომბინიზონით. მასალა წყალგაუმტარი 100%; კომბინიზონი უნდა იყოს მთლიანი, უნდა იკვრებოდეს ველა შესაკრავით და არანაკლებ ორი ცალი კნოპით. სწევინარი უნდა იყოს გაპიშონით, რომელშიც გაჭრილი იქნება თასმა და დაბოლოებული პლასტმასის ფიქსატორებით. კომბინიზონი დამზადებული უნდა იყოს წყალგაუმტარი, მორეზინებული პოლიეთილქლორიდის (PVC) ქსოვილისგან, გადამბის ადგილები უნდა იყოს გვირისტების გარეშე და გადამბის ადგილები უნდა იყოს ერთმანეთთან თერმულად შეერთებული. კომბინიზონი შიდა მხრიდან დამუშავებული უნდა იყოს სარტულით. კომბინიზონის ქვედა ნაწილზე ჰერმეტიკულიდ მიმაგრებული უნდა იყოს რეზინის ჩექმები; ჩექმის პროტექტორის სიმაღლე: ქუსლის მხარეს არაუმცირეს 9 მმ; წინა მხარეს არაუმცირეს 5 მმ. ზომები შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად; უნდა შეესაბამებოდეს EN ISO 20347 სტანდარტს.	150
2	ჩექმა რეზინის მაღალი ველით		ჩექმა წელამდე. მასალა წყალგაუმტარი 100%; ზედა ნაწილი უნდა იყოს დამზადებული წყალგაუმტარი, მორეზინებული პოლიეთილქლორიდის (PVC) მასალისაგან, ქვედა ნაწილი ჰერმეტიკულიდ მიმაგრებული ჩექმებით; ჩექმის ზედა ნაწილი უნდა იყოს გვირისტების გარეშე და გადამბის ადგილები უნდა იყოს ერთმანეთთან თერმულად შეერთებული. დაბოლოებებზე დამაგრებული უნდა იყოს საღებავი წელის ქამარზე დასამაგრებელი ფიქსატორებით. პროტექტორის სიმაღლე: ქუსლის მხარეს არაუმცირეს 9 მმ; წინა მხარეს არაუმცირეს 5 მმ. ზომები შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად; უნდა შეესაბამებოდეს EN ISO 20347 სტანდარტს.	200
3	ჩექმა რეზინის მუხლამდე		ფერი შავი, საზედაპირე მასალა უნდა იყოს - წყალგაუმტარი რეზინა, ერთიანი ჩამოსხმით და რეზინის ძირით. ზომა – მუხლამდე, რომელიც შიდა მხრიდან მუშავდება თხელი სარტულით. ზოგს ზედა მხარეს დაკერებული უნდა ჰქონდეს წყალამრიდი ქსოვილი და გაჭრილი უნდა ჰქონდეს თასმა, რომელიც დაბოლოებულია ერთი ცალი ფიქსატორით. ზომები დაზუსტდება შემსყიდველიან.	1800
4	დათბილული ჩექმა		წყალგაუმტარი რეზინის ზოტი. მასალა PVC. ზოტი უნდა იყოს დათბილული, რომელიც გათვლილი იქნება –15 გრადუსზე. ზოგს ზედა მხარეს დაკერებული უნდა ჰქონდეს წყალამრიდი ქსოვილი და გაჭრილი თასმა.	200
5	სვე. ფეხსაცმელი (კომპოზიტური დაცვით)		ფეხსაცმელი უნდა იყოს დაბალცალიანი შავი ფერის. სიმაღლე - უმდაბლესი წერტილი არანაკლებ 12სმ, უმაღლესი წერტილი არაუმეტეს 17მმ (იზომება ფეხსაცმლის გარე ძირიდან). საზედაპირე მასალა ნატურალური ტყვით - სისქით 1.6-2.2 მმ. ფეხსაცმელი შიდა მხრიდან უნდა მუშავდებოდეს სარტულით და უნდა იყოს დამუშავებული წყალგაუმტარი მემბრანით. ფეხსაცმლის მთლიანი ტვირის ნაწილი გამაგრებული უნდა იყოს კომპოზიტური დაცვით, ხოლო ქუსლი დრეკადი მგარი მასალით. ძირის სტრუქტურის დეფორმირების და ხასირი საფეხის დაცვის მიზნით ძირითად დაბაში გამოყენებული უნდა იყოს კომპოზიტური მასალა. გარე ძირი მოცურების, ნავთობპროდუქტების და მფენაერთეების მიმართ მდგრადი ფიგურული ფორმის პროტექტორით სიღრმით - არანაკლებ 3მმ.ძირი იზრზრანი - PU/PU ან PU/RUBBER. ფეხსაცმელს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 4 წველი ზომისის საყრელი, რომელიც დამაგრებული იქნება მგარად საზედაპირე ტყვით. ზომნარი მრგვალი ფორმის, რომელიც ადვილად ევრება გასაყრელს. ფეხსაცმელი კოჭების მხარეს შიდა მხრიდან უნდა იყოს შერბილებული სპეციალური მასალით (ჯრუბელით). ფეხსაცმელს უნდა ჰქონდეს მუქპირცალი დეტალი. ფეხსაცმელის სარტულზე მიკრებულ იარლიფზე. ქარხნულად დატანილი უნდა ჰქონდეს შემდეგი მონაცემები: 1. ფეხსაცმელი შეესაბამება EN ISO 20345 ; 2. დაცვის კლასის კატეგორია S3 SRC; 3. მოდელი: 4, ზომა; 5. CE მარკირების ნიშანი ან მისი შესაბამისი მტრის-კოდი. 6. მწარმოებელი ფირმა. თითოეული ფეხსაცმელი უნდა იყოს ინდივიდუალურ ქარხნულ შეფუთვაში, რომელზეც ქარხნულად დატანილი იქნება ცვლა ის მონაცემები, რაც ფეხსაცმელის იარლიფზე. ზომები და ფერი: შემსყიდველიან შეთანხმებით.	1800
შენიშვნა: იბის გათვალისწინებით, რომ შესაძლებელია ესკიზებზე ზუსტად არ იყოს შესაძლებელი შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა დეტალის მაგ. ფერის ტანალობების.თარგის აღება და ა.შ პრეტენდენტი ვალდებულია საქონლის ფერი ნიშნუბის წარმოდგენის ტიპზე შეთანხმების შემსყიდველთან. საქონელი უნდა იყოს ხრენდირებით, ზომები და ფერები დადგინდება ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.				