

ტელეფონების დამტენი მოწყობილობა მზის ენერგიაზე

აღწერილობა

ტელეფონების დამტენ მოწყობილობას მზის ენერგიაზე (სტენდს) უნდა გააჩნდეს სამუშაოდ არანაკლებ 150 ვატის, მონოკრისტალური მზის პანელი; 12 ვოლტზე მომუშავე; ზომებით 150სმ 70სმ-ზე (იხ ნახაზი);

- USB 3.0 და PD 3.0. PD:DC-5V-3A Q3-DC-4.5/5A სწრაფი დამუხტვის პორტები; 6 წყვილი შესაერთებელი როზეტი, ჯამში 12 შესაერთებელით პორტი;
- ერთდროულად ყველა დაერთებული მოწყობილობების სწრაფი დატენვის ფუნქციით;
- პორტები და მთლიანად მოწყობილობა უნდა იყოს მდგრადი, დამზადებული გამძლე და რეზისტენტული მასალით წლის განმავლობაში არსებული ამინდებისა თუ ჭარბი ტენიანობისა და ტემპერატურის ზემოქმედების მიუხედავად;
- მოწყობილობის ფუნქციონირება მთელი წლის განმავლობაში;
- ქურდობისადმი მაქსიმალურად მდგრადი;
- პორტებს უნდა გააჩნდეს ვოლტაჟის მანიშნებელი;
- სტენდს უნდა გააჩნდეს შშმ პირთა წვდომისთვის გამოყოფილი ანალოგიური პორტები;
- მზის პანელის 30 ამპერიანი კონტროლერის მახასიათებლები:

მოცემული მოწყობილობა (კონტროლერი) არის მზის აკუმულატორის დამტენი კონტროლერი, რომელიც ავტომატურად მართავს და არეგულირებს მზისგან მოკრებილ ძაბვას და ამპერს, რომლითაც იტენება აკუმულატორები. ის აღჭურვილია მოკლე ჩართვისგან დამცავით, ღია წრედის დაცვით, არასწორად შეერთებისგან დაცვით და გადატვირთვისგან დაცვით, რაც უზრუნველყოფს აკუმულატორებს არ მიეწოდოს ზედმეტი დენი და აგრეთვე არასაკმარისობის შემთხვევაში არ მოხდეს ელემენტების დაჯენა იმ დონემდე რაც აზიანებს ელემენტის სიცოცხლის უნარიანობას. მოცემულ მოწყობილობას საშუალება აქვს ავტომატურად ამოიცნოს სხვადასხვა ბატარეების ტიპი და შესაბამისად უზრუნველყოს დატენვა შესაბამისი ძაბვით და ამპერით, აგრეთვე უზრუნველყოფს, რომ აკუმულატორმა შეინარჩუნოს მინიმალური

სარეზერვო ენერგია, რაც უსაფრთხოა მისი სიცოცხლის უნარიანობისთვის.

– მასალა: პლასტიკი

– ზომა: 13.3 x 7 x 3.5 cm

პორტი: 2*USB

– აკუმულატორის ძაბვა: 12V/ 24V (ავტო ამოცნობა)

– სამუშაო ტემპერატურა: -35 ~ +60

– თვითმოხმარება: 10mA

– ზედმეტი დატენვისგან დაცვა: 14.4V/28.8V

– ზედმეტი დატენვის ცვალებადობისგან დაცვა: 13.7V/27.4V

– დამუხტვის აღდგენის ძაბვა: 12.6V/25.2V

– დაცლისგან დაცვა: 10.7V/21.4V

– დაცლისგან აღდგენის ძაბვა: 12.6V/25.2V

– USB პორტი: 5V/2A

– 30A (12V/ 360W (MAX) 24V/ 720W (MAX)) 60A-1440W

- დამტენ სტენდში უნდა განთავსდეს 100 ამპერიანი აკუმულატორი ;
- მეტალის სტენდის კონსტრუქციას უნდა გააჩნდეს მაგიდაზე/დახლზე ლეპტოპების თავისუფლად განთავსების სივრცე;

სტენდზე განთავსებული უნდა იყოს ამინდის მიმართ მდგრადი, თერმულად დამუშავებული 2 მილიმეტრიანი სისქის, მეტალის ფურცლებისგან შეკრული, ყუთი, რომელშიც მოთავსდება სისტემის მაკომპლექტებელი ნაწილები: დამუხტვის კონტროლერი, აკუმულატორი, როუტერი და ა.შ. ყუთი უნდა იყოს ქურდიბისგან მაქსიმალურად დაცული და დამაგრებული, ასევე გააჩნდეს ჩამკეტი მოწყობილობა გასაღებზე;

- სტენდი აღჭურვილი უნდა იყოს როუტერით (ინტერნეტის კაბელის გარეშე), რათა მომხმარებლებს მინიმუმ 10 მეტრის რადიუსში უფასოდ მიეწოდოს 4.5G ან LTE ინტერნეტი;
- სტენდს უნდა გააჩნდეს საშუალებები სარეკლამო ბანერების განთავსების უზრუნველსაყოფად;
- სტენდს უნდა გააჩნდეს QR კოდები დამზადებული ორგანიზმით 10X10 სმ-ზე, სისქით 3 მმ-ზე, uv ბეჭდვით, რომელიც ციფრულად დაუკავშირდება ინფომრაციას დამკვეთან შეთახმებით;
- შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს 3 წლის მანძილზე 4.5G ან LTE 24 საათიანი უფასო ინტერნეტის მიწოდება;

- სტენდზე უნდა განთავსდეს მოწყობილობაზე აღჭურვილი 12 ვოლტზე მომუშავე წყალგამძლე, LED განათება ღამით გამოყენებისთვის, ავტომატური ჩართვით;
- მისი მონტაჟი და სრული აღჭურვა მარტივი უნდა იყოს ღია სივრცეში;

კონსტრუქციის მონტაჟი უნდა უზრუნველყოს მიმწოდებელმა,

კონსტრუქცია უნდა იყოს ამინდების მიმართ მდგრადი. დამუშავებული და შეღებილი თერმულად დამუშავების პრინციპით. ენერგიის წყაროები მოთავსებული ამინდების მიმართ მდგრად შიგთავსებში და უზრუნველყოფილი ქურდობისგან დამცავი საშუალებით.

შენიშვნა: სატენდერო დოკუმენტაციის იმ ნაწილში (ტექნიკური პირობები, ხარჯთაღრიცხვა, დანართი და სხვა) სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი მასალებისა და მოწყობილობის სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.