

ლოტი 2: ეგზ ელემენტი B.3 110კვ ეგზ ოზონოგენი-ზოტი				
C2. ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები		აუქციონის მონაწილე/კონტრაქტორი		
აუქციონის მონაწილის/კონტრაქტორის გარანტირებული მონაცემები		მინიმალური მოთხოვნები		შეთავაზებული
N	აღწერა	ერთეული	მონაცემები	მონაცემები
7.0	იზოლატორები და მაიზოლირებელი საკიდები			E01139DD-A (ზონა-1) E01662Z (ზონა-2)
	ზოგადი ინფორმაცია და მონაცემები			
7.1	მწარმოებელი	კომპანია	-	შპს. EB Rebosio Şti.
7.2	გამოსაცდელი ძაბვა სამრეწველო სიხშირეზე	კვ	230	400 / 245
7.3	ელჭექის იმპულსის გამოსაცდელი ძაბვა, დარეგულირებულია სიმაღლის მიხედვით (ზონა 1/ზონა 2)	კვ	800 / 660	805 / 660
7.4	დენის გაჟონვის მინიმალური მანძილი ერთ გირლანდაზე.(ზონა 1/ზონა 2)	მმ	2500 / 2500	4580 / 3630
7.5	მაქსიმალური რადიოსიხშირული ძაბვა (RIV) 1μV-ის ზემოთ	dB	50	50
7.6	ტიპური გამოცდები შემდეგი კომპონენტების მიხედვით:		IEC 61109	IEC 61109
	იზოლატორის ბლოკების სპეციფიკური მონაცემები			
7.7	IEC აღნიშვნები			CS(160)SB- 805/4580 CS(120)SB- 660/3630
7.8	მაიზოლირებელი მასალა		კომპოზიტური	კომპოზიტური
7.9	საკიდი იზოლატორების მინიმალური ელექტრო- მექანიკური მრღვევი დატვირთვა (დამჭიმი) ზონა 1/ ზონა 2	კნ	160(160) / 120(120)	160 / 120
7.10	სფერული შეერთების ზომა (IEC 60120):			
	○ 120 კნ	მმ	16	16(ზონა 2)
	○ 160 კნ	მმ	20	20 (ზონა 1)
7.11	იზოლატორის ზედაპირული გამრღვევი ძაბვა (სველი) სამრეწველო სიხშირეზე, მინ.	კვ		>400 / >245
7.12	ელჭექის იმპულსის გამოსაცდელი ძაბვა, მინ.	კვ		805 / 660
7.13	მინიმალური გამრღვევი ძაბვა სამრეწველო სიხშირეზე	კვ		N.A
7.14	რადიოსიხშირული ძაბვა:			
	• გამოსაცდელი ძაბვა სამრეწველო სიხშირეზე RIV-სთვის	კვ	350	78
	• მაქსიმალური RIV 1 მ/ჰერცზე	dB / μV	50	50
	მაიზოლირებელი საკიდების განსაზღვრული მონაცემები (ზონა 1/ ზონა 2)			