

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება
(პრეტენდენტმა წინამდებარე დანართი **არ უნდა ატვირთოს** ერთიან ელექტრონულ სისტემაში)

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III	IV	V
1	კალა კანიფოლიანი მავთულის მაგვარი	კგ	20.00	კალა-ტყვიის მილაკი კანიფოლით, დიამეტრი $\varnothing$ 0.80 – 1.5 მმ, შემადგენლობა 60-61% კალა, დანარჩენი ტყვია. კანიფოლის შიგთავსით, ქარხნულად დახვეული, შეფუთვაზე დატანილი უნდა იყოს დიამეტრი და შემადგენლობა. ГОСТ 21931 ან მისი ანალოგი სტანდარტის შესაბამისი
2	სარჩილავი კალატყვიის პოს-30	კგ	50.00	სარჩილავი კალატყვიის პოს-30 - შემადგენლობა: 30% კალა, დანარჩენი ტყვია, სხმულის ფორმა - ღერო, სიგრძე 180 – 350 მმ, დიამეტრი 10(±2) მმ. ГОСТ 21931 ან მისი ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისი.
3	კალა პოს-60 $\varnothing$ 0.5მმ	ცალი	1.00	სარჩილი დიამეტრით 0.5მმ, პროცენტული შემადგენლობით 60/40 (60% კალა/ 40% ტყვია), კანიფოლის შიგთავსით. ტემპერატურული დიაპაზონი 190°C-200°C. 100გრ (±20გრ) ხვია.
4	სარჩილავი კალატყვიის პოს-60 $\varnothing$ 1მმ	ცალი	7.00	სარჩილავი კალატყვიის პოს-60 დიამეტრით 1მმ, შემადგენლობა 60% კალა, დანარჩენი ტყვია, კანიფოლის შიგთავსით, ტემპერატურული დიაპაზონი 190°C-200°C, 500გრ (±20გრ) ხვია.
5	სარჩილავი პასტა - ფლუსი RMA-223-UV- ტიპის ან მისი ეკვივალენტური	ცალი	6.00	სარჩილავი პასტა - ფლუსი გელის სახით, გამოიყენება მიკროსქემების მირჩილვაზე და არ იწვევს კოროზიას. დაფასოება 100გრ (±5გრ) ქარხნულად დახურულ პლასტმასის ან შუშის ჭურჭელში, რომლის ეტიკეტზეც დატანილი იქნება ინფორმაცია თუ რის ბაზაზეა დამზადებული, მწარმოებელი ფირმა და ფლუსის ტიპი. RMA-223-UV- ტიპის ან მისი ეკვივალენტური.
6	სარჩილავი კალატყვიის პოს-40	კგ	3.00	სარჩილავი კალატყვიის პოს-40 - შემადგენლობა: ღეროს დიამეტრი 5 – 10 მმ, კალა-ტყვიის შენადნობში შემადგენლობა: 39-41% კალა, დანარჩენი ტყვია. ГОСТ 21931 ან მისი ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისი.
7	სარჩილავი კალატყვიის პოს-90	კგ	3.00	სარჩილავი კალატყვიის პოს-90 - შემადგენლობა: 89-91% კალა, დანარჩენი ტყვია. სხმულის ფორმა - ღერო, დიამეტრით 5 - 10 მმ, ГОСТ 21931 ან მისი ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისი.
8	სარჩილავი კალატყვიის პოს-61	კგ	21.00	სარჩილავი კალატყვიის პოს-61- შემადგენლობა: 59-61% კალა, დანარჩენი ტყვია, სხმულის ფორმა - ღერო, დიამეტრით 5 - 10 მმ. ГОСТ 21931 ან მისი ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისი
9	კანიფოლი	კგ	5.00	ბუნებრივი საიზოლაციო საშუალება, წმინდა კანიფოლი, ღია ფერის, შუშის მაგვარი, მსხვრევადი ნატეხები არასწორი ფორმის სახით. დნობის ტემპერატურა 65 (+5)° C, თხევად მდგომარეობაში გადასვლის ტემპერატურა 110 (+10) °C. ГОСТ 19113 ან მისი ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისი
10	ფლუსი (კაბელების მოსაკალად) FVS-7 NC - ტიპის ან მისი ეკვივალენტური	კგ	4.00	უნივერსალური ფლუსი, თხევადი სახით, დამზადებული წყლის ბაზაზე (არ უნდა შეიცავდეს ორგანულ გამხსნელებს). მუშა ტემპერატურული დიაპაზონი 150 °C - 360 °C. დაფასოება 2 (±1) ლიტრიან ქარხნულად დახურულ პლასტმასის ან შუშის ჭურჭელში, რომლის ეტიკეტზეც დატანილი იქნება ინფორმაცია თუ რის ბაზაზეა დამზადებული, მწარმოებელი ფირმა და ფლუსის ტიპი. FVS-7 NC - ტიპის ან მისი ეკვივალენტური.