





- 9.1. არანაკლებ 300Mbps 2.4GHz სიხშირის შემთხვევაში;
- 9.2. არანაკლებ 867Mbps 5 GHz სიხშირის შემთხვევაში;
10. არანაკლებ 512 მომხმარებლის დაერთების საშუალება
11. არანაკლებ 21 SSID-ის მხარდაჭერა
12. დაერთებული მოწყობილობების სიმჭიდროვის კონტროლი
 - 12.1. სიხშირეების ბალანსირება;
 - 12.2. დაერთებული მოწყობილობების ბალანსირების შესაძლებლობა;
 - 12.3. airtime Fairness;
 - 12.4. WLAN-ების პრიორიტიზაცია Airtime პარამეტრის მიხედვით;
13. Wi-Fi სტანდარტები
 - 13.1. IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2;
14. რადიო არხების აგრეგაცია (Channelization) - 20, 40, 80MHz
15. უსაფრთხოება
 - 15.1. WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 , WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, AES, WPA3, 802.11i, Dynamic PSK;
16. WMM, Power Save, Tx Beamforming, 802.11r/k/v პროტოკოლების მხარდაჭერა
17. Hotspot და Hotspot 2.0 -ის მხარდაჭერა
18. მართვა
 - 18.1. კონტროლერით;
 - 18.2. დამოუკიდებელ რეჟიმში;
 - 18.3. ინტეგრირებული კონტროლერის რეჟიმში;
 - 18.4. თავსებადი უნდა იყოს Ruckus zonedirector 1200 კონტროლერთან;
19. Mesh ფუნქციონალის მხარდაჭერა
20. ტუნელირება - L2TP, GRE, Soft GRE

მწარმოებლის გარანტია და მხარდაჭერა

მოწოდებულ Wi-Fi წვდომის წერტილებს უნდა გააჩნდეთ, მწარმოებლის არანაკლებ ერთ წლიანი საგარანტიო მომსახურება, ტექნიკური მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება.

მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ

- შემოთავაზებული Wi-Fi წვდომის წერტილები უნდა იყოს ახალი, არ უნდა იყოს მეორადი ან/და ქარხნულად აღდგენილი;