

ტექნიკური დოკუმენტაცია

ორ ფეხიანი ტურნიკეტი, უჟანგავი ფოლადის კორპუსი (არანაკლებ 304) ზომებით: სიმაღლე არანაკლებ 950მმ და არაუმეტეს 1000მმ, სიგანე არანაკლებ 1050მმ და არაუმეტეს 1100მმ, სიღრმე არანაკლებ 280მმ და არაუმეტეს 300მმ; სამი მკლავით, მკლავის მიერ გადაკეტილი სივრცე არანაკლებ 470მმ და არაუმეტეს 480მმ; მკლავის მასალა: უჟანგავი ფოლადი (არანაკლებ 304); მკლავის დიამეტრი არანაკლებ $\varnothing 40$ მმ, კედლის სისქე არანაკლებ 2მმ; მოხმარების ინტენსიურობა 100%, 24/7; მექანიზმის დატვირთვა: არანაკლებ 60 ციკლი/წუთში; გვერდებზე (დგარებზე) ქარხნულად ინტეგრირებული მიმართულების დიოდური ინდიკატორებით; შესაძლებელი უნდა იყოს ფუნქციონირების რეჟიმის არჩევა: მართვადი შესვლა - მართვადი გასვლა, თავისუფალი შესვლა - მართვადი გასვლა, მართვადი შესვლა - თავისუფალი გასვლა ტურნიკეტის მართვის პლატაზე არსებული გადასართველების (ე.წ. dip switch) მეშვეობით და მობილური აპლიკაციის მეშვეობით (android ან ios სისტემისათვის); შემავალი ძაბვა 220V AC ($\pm 10\%$), 50/60Hz; სამუშაო ძაბვა 24V DC; საექსპლუატაციო ტემპერატურა არანაკლებ -20°C $+65^{\circ}\text{C}$ დიაპაზონისა; ტურნიკეტი არ უნდა იყოს მოტორიზირებული ტიპის;

დაკომპლექტებული მართვის სტაციონარული სამ-დილაკიანი პულტით (თავისუფალი ბრუნვა, ერთჯერადი გატარება შესაბამისი მიმართულებით);

შემოთავაზებული პროდუქცია უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, უნდა აკმაყოფილებდეს თვითნებულ სახეობებისთვის ინდივიდუალურად წაყენებულ სტანდარტულ მოთხოვნებს და არ უნდა იწვევდეს სამუშაო პროცესის შეფერხებას. მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღე.