

მოცულობათა კრებსითი უწყისი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0.12666	
2	გზის დაპროექტება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ ²	506.64	
3	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ ²	379.98	
4	საგალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ ²	379.98	
5	პარავინის მოსხმა 1მ2 400გრამი	მ ²	379.98	
6	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	63.33	
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ²	126.66	

შეადგინა:   დ. ჯილაძე

**სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,
ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა
უწყისი**

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ ³	47.88
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ ³	61.94
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	61.78
4	პარაფინი	კგ	151.99
5	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.04
6	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.04

შეადგინა:  პილაძე



**სავალი ნაწილის ფართის პიკეტური ღათვლის
უწყისი**

№	პკ-ღან+	პკ-მღუ+	მანძილი მ	სავალი ნაწილი	
				სიგანე მ	ფართი მ²
1	0+00.00	0+02.00	2.00	3	6
2	0+02.00	0+20.00	18.00	3	54
3	0+20.00	0+22.18	2.18	3	6.54
4	0+22.18	0+27.26	5.08	3	15.24
5	0+27.26	0+29.46	2.20	3	6.6
6	0+29.46	0+40.00	10.54	3	31.62
7	0+40.00	0+41.16	1.16	3	3.48
8	0+41.16	0+45.03	3.87	3	11.61
9	0+45.03	0+56.74	11.71	3	35.13
10	0+56.74	0+60.00	3.26	3	9.78
11	0+60.00	0+74.98	14.98	3	44.94
12	0+74.98	0+80.00	5.02	3	15.06
13	0+80.00	0+85.59	5.59	3	16.77
14	0+85.59	1+00.00	14.41	3	43.23
15	1+00.00	1+18.18	18.18	3	54.54
16	1+18.18	1+20.00	1.82	3	5.46
17	1+20.00	1+26.66	6.66	3	19.98
	ჯამი				379.98

შეადგინა:  ი. ჭიჭლაძე



გზის კოორდინატის უწყისი

დასახელება	კოორდინატი				სიგრძე მ
	დასაწყისი		დასასრული		
	ჩრდილოეთ ი	აღმოსავლეთი თი	ჩრდილოეთი ი	აღმოსავლეთი ი	
1	2	3	4	5	6
გზა	4689657.44	299993.27	4689630.84	300115.56	126.66
გზის მარცხნივ	4689658.84	299993.79	4689632.33	300115.69	126.26
გზის მარჯვნივ	4689656.03	299992.74	4689629.34	300115.44	127.07

შეადგინა ი. ჭილაძე



გრძივი პროფილის უწყისი

პკ	დაშორება მ	სიმაღლე მ		საშუალო სიმაღლე მ	
		ფაქტიური ი	საპროექტო ტო	დასამატებული ე	მოსაჭრელი ლი
1	2	3	4	5	6
0+00.00		189	189.26	0.26	
0+20.00	20	188.81	189.07	0.26	
0+40.00	20	190.02	190.28	0.26	
0+60.00	20	190.76	191.02	0.26	
0+80.00	20	191.42	191.66	0.24	
1+00.00	20	191.36	191.61	0.25	
1+20.00	20	191.28	191.55	0.27	
1+26.66	6.66	191.27	191.53	0.26	

შეადგინა ი. ჭილაძე



სამუშაო სიმაღლეები

პკ	ზედაპირი ს პროფილის სიმაღლე მ	საპროექტო პროფილი				შენიშვნა
		სიმაღლე მ	სამუშაო სიმაღლე მ	ქანობი, ‰	რადიუსი, მ	
PK 0+00.00	189	189.26	0.26			
PK 0+20.00	188.81	189.07	0.26	-10.4		
PK 0+40.00	190.02	190.28	0.26	79.7		
PK 0+60.00	190.76	191.02	0.26	44.2		
PK 0+80.00	191.42	191.66	0.24	-2.83		
PK 1+00.00	191.36	191.61	0.24	-2.83		
PK 1+20.00	191.28	191.55	0.27	-2.83		
PK 1+26.66	191.27	191.53	0.26	-2.83		

შეადგინა

ი. ჭილაძე

