

ტექნიკური დავალება

N	დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	ეკო ნათურა (ცივი ნათება)15ვტ.ე27 6400k 5950lm AC220-240V 50-60 HZ სამუშაო რესურსი 10000 სთ,სიგრძე 11სმ სიგანე 3.5სმ ± 0.5 სმ აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი ნათურაზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	200
2	ლედი ნათურა 32w, E27, 7500k, 3850lm, ცოკლით ალუმინის გამაგრებელი კორპუსით, წონა278გრ. ± 10 გრ. სიგრძე 187მმ ± 5 მმ, სიგანე 100მმ ± 5 მმ აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი ნათურაზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	2500
3	ნათურა სოდიუმი (თბილი ნათება)70 ვტ სამუშაო რესურსი არანაკლებ 1000 სთ E 27-იან ძირზე	ცალი	100
4	ნათურა სოდიუმი (თბილი ნათება) 150 ვტ სამუშაო რესურსი არანაკლებ 1000 სთ E 40-იან ძირზე	ცალი	250

5	ნათურა სოდიუმი (თბილი ნათება) 250 ვტ სამუშაო რესურსი არანაკლებ 1000 სთ E 40-იან ძირზე	ცალი	150
6	დროსელი 1000 ვტ სპილენძი	ცალი	5
7	იგნატორი 1000 ვტ	ცალი	5
8	თერმო პასტა 100გრ	ცალი	50.00
9	დიოდის ქუჩის სანათი, 50ვტ, IP65. გამომავალი ძაბვა $170\text{Ma}\pm 10\%$. ნომინალური ძაბვა: $217\text{Ma}\pm 10\%$. სამუშაო რესურსი 35000 საათი. 220-240V. 5000LM. 5000K. სამუშაო ტემპერატურა-40. +45 გრადუსი. სანათის ძირი 40-50მმ. სანათის ზომა $355*155*57\text{მმ}\pm 10\text{მმ}$ ფერის გადაცემის ინდექსი $\text{RA}>80$. სიმძლავრის კოეფიციენტი $\text{PF}>0.9$. პლატაზე ინტეგრირებული დროსელი. აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი ყუთზე (არა ეტიკეტი). ყველა სანათს უნდა გააჩნდეს ტექ.პასპორტი	ცალი	50
10	ლედ ლამპიონი 100W 108ც მანათობელი წერტილით 6500k 10000lm ip65 25000h ზომები: $55*25.5*5.5\pm 1\text{სმ}$ წონა 2351 გრამი ± 50 გრამი აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი სანათზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	50
11	ლედ.ნათურა 7 ვტ სამუშაო რესურსი არანაკლებ 10000 სთ.	ცალი	200

12	დიოდის პლატა 60ვტ 12B5C TX-28026 ლედ.სანათისთვის ზომით 154X220 60 მანათებელი წერტილით გამადიდებელი მინით და ამრეკლით აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი პლატაზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	250
13	დიოდის პლატა 50ვტ ლედ.სანათისთვის COB ზომით 5,5X4X0,3 სმ აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი პლატაზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	1400
14	კვების ბლოკი 50ვტ ლედ.სანათისთვის.შემაჯალი ძაბვა 80-325V.გამომაჯალი DC24-40 ზომები: 9.7*3.5*2.3 ±0.2სმ წონა 148 გრამი ± 5 გრამი აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი კვების ბლოკზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	800
15	კვების ბლოკი. სიმძლავრე 50 ვატი შემაჯალი ძაბვა AC 85-325V 0.6A 50/60Hz. გამომაჯალი DC24-40V 1500mA, PF≥0.95 surge 4kV დრაივერის ზომა17.5x 3.5x 2.8მმ (± 3მმ) აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი კვების ბლოკზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	100
16	პლასტმასის სანათი მრგვალი P-150	ცალი	10
17	ფასადის მინათების სანათი 15/30 ლედ ტიპის 36ვტ. სამუშაო რესურსი არანაკლებ 10000 სთ.	ცალი	60
18	ფასადის მინათების სანათი 90/5 ლედ ტიპის 18ვტ. სამუშაო რესურსი არანაკლებ 10000 სთ.	ცალი	60

19	ბადის სანათი E-150	ცალი	50
20	ფოტო-რელე	ცალი	100
21	იგნატორი	ცალი	400
22	დროსელი 70 ვტ	ცალი	100
23	დროსელი 150 ვტ	ცალი	250
24	დროსელი 250 ვტ	ცალი	150
25	ელ.მაგნიტური გამშვები 95ა	ცალი	120
26	ელ.მაგნიტური გამშვები 160ა	ცალი	50
27	ავტომატური ამომრთველი -32ა:(220ვ)	ცალი	40
28	ავტომატური ამომრთველი -100ა:(220ვ)	ცალი	200

29	ავტომატური ამომრთველი -100ა:(380ვ)	ცალი	100
30	ავტომატური ამომრთველი -125ა:(380ვ)	ცალი	50
31	ავტომატური ამომრთველი -160ა:(380ვ)	ცალი	30
32	ე-40 ფაიფურის პატრონა	ცალი	50
33	ე-27 ფაიფურის პატრონა	ცალი	150
34	ე-40 ფაიფურის პატრონის გადამყვანი ე-27- ზე	ცალი	300
35	მეტალოპალოგენის ნათურა 1000 ვტ	ცალი	5
36	გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 10w, 1000lm, ip67, 6500k, ზომა:9*6.5*2სმ ±1სმ წონა: 137გრამი ±10გრამი. აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი სანათზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	50

37	გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 30w, 2700lm, ip65, 6500k, ზომა:22.2*18.2*8.2სმ ±1სმ წონა: 939გრამი ±30გრამი. გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 10w, 1000lm, ip67, 6500k, ზომა:9*6.5*2სმ ±1სმ წონა: 137გრამი ±10გრამი. აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი სანათზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	50
38	გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 50w, 5000lm, ip65, 6500k, ზომა:22.2*17.3*5.4სმ ±1სმ წონა: 751გრამი ±30გრამი. გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 10w, 1000lm, ip67, 6500k, ზომა:9*6.5*2სმ ±1სმ წონა: 137გრამი ±10გრამი. აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი სანათზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	50
39	გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 100w, 10000lm, ip65, 6500k, ზომა:26.3*20.8*5.8სმ ±1სმ წონა: 1162გრამი ±50გრამი. გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 10w, 1000lm, ip67, 6500k, ზომა:9*6.5*2სმ ±1სმ წონა: 137გრამი ±10გრამი. აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი სანათზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	10
40	გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 200w, 20000lm, ip65, 6500k, ზომა:36.2*26.6*6სმ ±1სმ წონა: 2250გრამი ±50გრამი. გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 10w, 1000lm, ip67, 6500k, ზომა:9*6.5*2სმ ±1სმ წონა: 137გრამი ±10გრამი. აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი სანათზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	10
41	400w, 40000lm, ip66, 6500k, ზომა:53.3*33.2*4.2სმ ±1სმ წონა: 4331გრამი ±100გრამი. გალავნის ძეგლის მინათების სანათი 10w, 1000lm, ip67, 6500k, ზომა:9*6.5*2სმ ±1სმ წონა: 137გრამი ±10გრამი. აღნიშნული ტექნიკური მახასიათებლები დატანილი უნდა იყოს ქარხნულად დაბეჭდილი სანათზე (არა ეტიკეტი)	ცალი	10

ხელმოწერა/ბეჭედი-----

საჭიროების შემთხვევაში მხარეთა შეთანხმებით კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმით შესაძლებელია ფასების ცხრილში გათვალისწინებული ერთი კონკრეტული საქონლის რაოდენობის შემცირების ხარჯზე, სხვა რომელიმე საქონლის რაოდენობის გაზრდა ერთეულის ფასის და ფასების ცხრილში დაფიქსირებული თანხის ცვლილების გარეშე.