

უწყვეტი კვების წყაროების ტექნიკური დავალება

1. უწყვეტი კვების წყარო სიმძლავრე **3000** ვ/ა:

უწყვეტი კვების წყაროს სიმძლავრე (არანაკლებ)	3000 ვოლტამპერი
ძაბვის დიაპაზონი ბატარიის მოქმედების გარეშე (არანაკლებ)	230 AC ნომინალური (110-300 ვოლტი AC ცვალებადობა განპირობებულია გამომავალ დატვირთვაზე)
შემავალი სიხშირის დიაპაზონი	50-60 (Hz) (ავტომგრძნობელობით $\pm 5\%$)
გამომავალი ძაბვა	230 $\pm 1\%$
გამომავალი როზეტი	6 x IEC320 (C13 ან F) + 1 x IEC320 (C19 ან J)
აკუმულატორების ტიპი	რეგულირებადი სარქველებით, ტყვია-მჟავური ტიპის დახშული
აკუმულატორების რაოდენობა x ვოლტაჟი x	6 x 12V x (არანაკლებ) 9.0 ამპ/სთ
დამუხტვის დრო	90%-ზე არაუმეტეს 4 საათისა
აკუმულატორების მუშაობის ხანგრძლივობა სრული დატვირთვისას	არანაკლებ 10 წთ
სამუშაო ტემპერატურა	0° C - to +40°C (არანაკლებ)
ხმაურის დონე 1 მეტრიდან	≤ 50 dBA
სტანდარტებთან შესაბამისობა	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
სიმძლავრის ფაქტორი	არანაკლებ 0,95
დისპლეი	თხევადკრისტალური დისპლეი
საკომუნიკაციო ინტერფეისები	USB, RS232.
გარანტია	არანაკლებ 2 წელი
დამატებითი ფუნქციები/მახასიათებლები	სიხშირის კონვერტაციის შესაძლებლობით, ავტომატური და ხელის BYPASS-ის მიერთების შესაძლებლობით, ECO-რეჟიმით, On-Line ტექნოლოგიით, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით ან ვებ-ბრაუზერის საშუალებით დისტანციურად მონიტორინგის ფუნქციით.
რაოდენობა	14 ცალი

2. უწყვეტი კვების წყარო სიმძლავრე **6000** ვ/ა:

უწყვეტი კვების წყაროს სიმძლავრე (არანაკლებ)	6000 ვოლტამპერი
შემავალი ძაბვის დიაპაზონი	176-288 VAC სრულ დატვირთვაზე
შემავალი სიხშირის დიაპაზონი	50-60 (Hz) (ავტომგრძნობელობით $\pm 5\%$)
გამომავალი როზეტი	8 x IEC320-C13 ან F + 2 16A x IEC320-C19 ან J ან (1) hard wire 3-wire
გამომავალი ძაბვა	230 $\pm 1\%$
ბატარიის ტიპი	რეგულირებადი სარქველებით, ტყვია მჟავური ტიპის დახშული
ბატარეების რაოდენობა x ვოლტაჟი x ამპერაჟი	20 x 12 V x არანაკლებ 5 ამპ/სთ ან (16X12X9)
დამუხტვის დრო	90%-ზე არაუმეტეს 4 საათისა
აკუმულატორების მუშაობის ხანგრძლივობა სრული დატვირთვისას	არანაკლებ 10 წთ
სიმძლავრის ფაქტორი	არანაკლებ 0,95
სამუშაო ტემპერატურა °C	0° C -დან +40°C-მდე (არანაკლებ)
ხმაურის დონე 1 მეტრიდან	≤ 50 dBA
სტანდარტებთან შესაბამისობა	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
დისპლეი	თხევადკრისტალური დისპლეი
გარანტია	არანაკლებ 2 წელი
საკომუნიკაციო ინტერფეისები	USB პორტი, RS232
დამატებითი ფუნქციები/მახასიათებლები	სიხშირის კონვერტაციის შესაძლებლობით, ავტომატური და ხელის BYPASS-ის მიერთების შესაძლებლობით, ECO-რეჟიმით, On-Line ტექნოლოგიით, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით ან ვებ-ბრაუზერის საშუალებით დისტანციურად მონიტორინგის ფუნქციით.
რაოდენობა	5ცალი

3. უწყვეტი კვების წყარო სიმძლავრე **10000** ვ/ა:

უწყვეტი კვების წყაროს სიმძლავრე (არანაკლებ)	10000 ვოლტამპერი
შემავალი ძაბვის დიაპაზონი	176-288 VAC
შემავალი სიხშირის დიაპაზონი	50-60 (Hz) (ავტომგრძნობელობით $\pm 5\%$)
გამომავალი როზეტი	ტერმინალური ბლოკები
გამომავალი ძაბვა	230 $\pm 1\%$
ბატარიის ტიპი	რეგულირებადი სარქველებით, ტყვია მჟავური ტიპის დახშული
ბატარეების რაოდენობა x ვოლტაჟი x ამპერაჟი	20 x 12 V x არანაკლებ 5 ამპ/სთ ან (16X12X9)
დამუხტვის დრო	90%-ზე არაუმეტეს 7 საათისა
აკუმულატორების მუშაობის ხანგრძლივობა სრული დატვირთვისას	არანაკლებ 10 წთ
სიმძლავრის ფაქტორი	არანაკლებ 0,94
სამუშაო ტემპერატურა °C	0° C -დან +40°C-მდე (არანაკლებ)
ხმაურის დონე 1 მეტრიდან	≤ 50 dBA
სტანდარტებთან შესაბამისობა	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
დისპლეი	თხევადკრისტალური დისპლეი
გარანტია	არანაკლებ 2 წელი
საკომუნიკაციო ინტერფეისები	USB პორტი, RS232
დამატებითი ფუნქციები/მახასიათებლები	სიხშირის კონვერტაციის შესაძლებლობით, ავტომატური და ხელის BYPASS-ის მიერთების შესაძლებლობით, ECO-რეჟიმით, On-Line ტექნოლოგიით, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფით ან ვებ-ბრაუზერის საშუალებით დისტანციურად მონიტორინგის ფუნქციით.
რაოდენობა	4 ცალი