

ტექნიკური დავალება				
N	საქონლის დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 4 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 100მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1
2	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 5,5 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 100მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1
3	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 7,5 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 112მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1

4	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 15 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 160მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2
5	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 22 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 180მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1
6	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 30 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 180მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1
7	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 37 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 200მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	6

8	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 37 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 200მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	3
9	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 45 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შესრულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 200მმ- - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2
10	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 55 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 225მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	4
11	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 75 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 250მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2

12	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 90 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 250მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	3
13	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 90 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 250მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1
14	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 110 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 280მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	3
15	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 132 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 280მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	3

16	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 160 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 315მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	4
17	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 200 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 315მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2
18	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 200 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 315მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2
19	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 250 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 355მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2

20	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 250 კვტ -მუშა ძაბვა 380 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 2 (ორი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზო ნტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მუშა გარემო არაფეთქებადი -მუშა რეჟიმი განუწყვეტელი -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 355მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2
21	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 250 კვტ -მუშა ძაბვა 6000 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზო ნტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 355მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1
22	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 400 კვტ -მუშა ძაბვა 6000 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზო ნტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 400მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	2
23	ასინქრონული ელექტროძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სილძლავრე 500 კვტ -მუშა ძაბვა 6000 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით ჰორიზო ნტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მბრუნავი ლილვის სიმაღლე 400მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1

24	ასინქრონული ელექტრო ძრავი მოკლედ შეკრული როტორით	*დანიშნულება წყლის ტუმბოს ამძრავი -მდგომარეობა ახალი -მუშა გარემო მშრალი -ნომინალური სიმძლავრე 630 კვტ -მუშა ძაბვა 6000 ვოლტი -დენის სიხშირე 50 ჰერცი -ბრუნთა რიცხვი 4 (ოთხი) პოლუსიანი შერულებით, ჰორიზონტალური, დასამაგრებელი ფეხებით, ორი საკისრის კვანძით, ლილვის ერთი თავისუფალი ბოლოთი -გამოყენების სფერო საერთოსამრეწველო -მზრუნავი ლილვის სიმაღლე 400მმ - საფუნდამენტო ჩარჩოზე მონტაჟის შესაძლებლობა	ცალი	1
----	--	---	------	---

