

ავტომწის ტექნიკური მახასიათებლები		
N		
1	ძრავის ტიპი	დიზელი
2	ტვირთამწეობა	არანაკლებ 5000 კგ
3	აწევის სიმაღლე	2800-3200 მმ
4	თავისუფალი აწევის სიმაღლე	180-210 მმ
5	მაქს. სიჩქარე ტვირთით	20-30 კმ/სთ
6	მაქს. აწევის სიჩქარე ტვირთით	450-500 მმ/წთ
7	მომძრაობის სიჩქარე	25-35 კმ/სთ
8	გადალახვა (დატვირთული)	30-35 %
9	მოხვევის რადიუსი	3000-3300 მმ
10	ქლირენსი	200-220 მმ
11	ჩანგლების ზომები	50-60x145-155x1215-1225 მმ
12	სიმძლავრე	65-70 კვ
13	სიმძლავრე	2250-2350 ბრნ.წ
14	ძრავა	არანაკლებ euro 3
15	საბურავის ტიპი	პნევმატური
16	ბორბლების რაოდენობა	4/2 ცალი
კომპლექტში უნდა მოყვებოდეს		
1	დამატებითი საბურავები	6 ცალი (4/2)
3 (სამი) წლიანი გეგმიური მომსახურების სერვისი თანმდევი საქონლით		
1	ძრავის ზეთის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
2	ძრავის ზეთის ფილტრის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
3	ჰაერის ფილტრის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
4	ძრავის გამაგრებელი სითხის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
5	სარქველების რეგულირება	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
6	რადიატორის გასუფთავება	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
7	საწვავის და წყლის გამყოფის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
8	ტრანსმისიის ზეთის ფილტრის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
9	ჰიდრავლიკის ზეთის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
10	ჰიდრავლიკის ზეთის ფილტრის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
11	რედუქტორის ზეთის შეცვლა	საექსპლუატაციო პირობების შესაბამისად
12	სრული შემოწმება	მინიმუმ სამ თვეში ერთხელ
ცვლადი ნაწილები		
1	ძრავის ღვედი	1 ცალი

2	სამუხურუქე კომპლექტი	1 ცალი
3	სამუხურუქე დოლი	2 ცალი
4	ჰიდრავლიკური გადაბმულობის (შეჭიდულობის) დისკო (ე.წ. „ცეპლენიის დისკი“)	2 ცალი
5	ჰიდრავლიკური გადაბმულობის (შეჭიდულობის) სეპარატორი (ე.წ. „საკისარი“)	2 ცალი
6	მექანიზმების ცილინდრების ჩოხალები (ე.წ. „სალნიკები“)	4 ცალი

აუცილებელი პირობები:

- *პრეტენდენტმა მომსახურების გაწევა უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) წელის ვადით ან 3600 ს/საათით, რომელიც ადრე დადგება;*
- *შესყიდვის ობიექტზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 1 (ერთი) წლიანი საგარანტიო ვადა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. მოცემული პერიოდის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე გონივრულ ვადებში, მაგრამ არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში განახორციელოს წუნდებული საჭონლის შეკეთება/შეცვლა შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე. თუ, დაზიანების/დაზიანებული ნაწილის (განსაკუთრებით რთული ხასიათის გამო), აღნიშნულ ვადაში ვერ ხერხდება მიმწოდებლის მიერ მომსახურების გაწევა, მხარეები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დამატებით თანხმდებიან გონივრულ ვადაზე.*

პრეტენდენტის ხელმოწერა, ბეჭედი