

განმარტებითი ბარათი

ქ. ბათუმში, ბრიგოელოვის ქ. №39-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციაზე პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

ს ა რ ჩ ე ვ ი			
№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ფურცელი	მასშტაბი
1	არსებული სიტუაციის ფოტომასალა	ა-1;	
2	სახურავის გეგმა; თოვლდამჭერის კონსტრუქცია	ა-2	1:100
3	ფასადი ეზოს მხრიდან; გვ. ფასადები ფასადი ბრიგოელოვის ქუჩიდან	ა-3	1:100
4	სანიჰნივე სისტემის გეგმა;	კ-1	1:100

ქ. ბათუმში, ბრიგოელოვის ქ. №39-ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის მოწყობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია გმა„ალბატროსი“-ს დაკვეთით, რის საფუძველზეც დათვალიერებული და შესწავლილ იქნა არსებული სახურავის მდგომარეობა, ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები, გადაწყდა საპროექტო სახურავის შეცვლა-მოწყობის სამუშაოები;

პროექტით გათვალისწინებულია: არსებული სახურავის ფენილის დაშლა ხის მოლარტყვის დაშლით, ახალი სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი თუნუქის ფურცლებით, წყალშემკრები და წყალსაწრეტი მიღების მოწყობით, სპენტილაციო არხების შეფუთვით ფერადი გლუვი თუნუქით 0.45 მმ სისქის;

სანიჰნივე სისტემის ელემენტები შეიცვლება ალბილ ალბილ ახალი (დახერხილი წიწვოვანი ჯიშის) მასალის დამატებით 50%-მდე;

სახურავი მოეწყობა ფერადი პროფილირებული თუნუქით 0.50 მმ სისქის.

მოლარტყვა 3X15 სმ კვეთის ფიცრებისაბან - დაშორებით 25 სმ; (ღერძებს შორის 40 სმ)

ხის კონსტრუქციებს ჩაუთარდება ანტისეპტაცია და დაიფაროს ცეცხლგედეგი საღებავით.

წყალშემკრები ღარები მოეწყობა ფერადი თუნუქის, ლითონის სამაბრებით, ბიჟით 3 ცალი ერთ ბრძივ მეტრზე.

წყალსაწრეტი მიღები მოეწყობა ფერადი თუნუქის, ჩამაბრებული ლითონის სამაბრებით ფასადის კედლებში ბიჟით 100 სმ.

შეაღბინა: / თ. ტუღუში /