

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მდინარეები, რომლებზეც უნდა მოეწყოს
ატივწარებული წარგვის დამჭერი ბადეები**

	მდინარეები	სიგრძე კმ.	წყლის საშუალო ხარჯი მ ³ /წ	ბადის სიგრძე მ	წარგვისაგან წარმოადგენს წყლის მანძილი კმ
1.	მდ. კინტრიში	45	17,03	85 მ	14,1 კმ
2.	მდ. დეხვა	30	13,2	75 მ	15,3 კმ

პროექტის მოკლე აღწერა

მდინარეების (დეხვა და კინტრიში) ზედაპირზე მოტივტივე წარჩენების დამჭერი მოწყობილობების განსაზღვრის, მისი შეძენისა და მონტაჟის პროექტი შეესაბამება საერთაშორისო და საქართველოს ნორმატიული აქტებით დადგენილ სამშენებლო წესებისა და ნორმების მოთხოვნებს.

მდინარეების ზედაპირზე ატივწარებული წარჩენების დამჭერი მოწყობილობების განსაზღვრის, მისი შეძენისა და მონტაჟის პროექტით განისაზღვრება:

მდინარეების ზედაპირზე ატივწარებული წარჩენების დამჭერი მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლები;

მდინარეების ზედაპირზე ატივწარებული წარჩენების დამჭერი მოწყობილობის შეძენის სავარაუდო ღირებულება;

მდინარეების ზედაპირზე ატივწარებული წარჩენების დამჭერი მოწყობილობის მონტაჟისათვის საჭირო შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი, სავარაუდო ღირებულებების მითითებით;

ჩამოთვლილ მდინარეებზე დამჭერის მოწყობა გათვალისწინებულია მდინარის ზღვასთან შეერთების სიახლოვეს. მდინარის ორივე ნაპირზე ეწყობა რკინაბეტონის ანკერები, რომელზეც მაგრდება მაღალი სიმტკიცის რეზინისგან დამზადებული დამჭერის კონსტრუქცია. დამჭერი წარმოადგენს რეზინის ბაფთას, რომელსაც ორივე მხრიდან დამაგრებული აქვს პოლიეთილენის ტივტივები. ბაფთის ვერტიკალურობას უზრუნველყოფს სპეციალური სიმძიმეები (ტყვია ან

ჯაჭვი). კონსტრუქცია მოქნილია, რის გამოც ის მოძრაობს მდინარის დონის მატება-დაკლებასთან ჰარმონიაში და აკავებს მდინარის ზედაპირზე მცურავ ნებისმიერ ნარჩენებს, მათ შორის ნავთობპროდუქტებსაც. დამჭერი მონტაჟდება მდინარის მიმართ მახვილი კუთხით, რაც იძლევა საშუალებას, რომ ნარჩენებმა თავი მოიყაროს ერთ ადგილას, საიდანაც მოხდება მათი ამოღება და გატანა ნაგავსაყრელზე.