



ფრეზირებული საფარის დასუფთავება
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე
შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკრივი ღორღოვანი ა/ბ.
საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „Б მარკა II სისქით 4 სმ.


ქალაქი გორი, სამების ქუჩა			
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ.პ.	1	1
	შპს "აისი"		



ქალაქი გორი,სამების ქუჩა			
სიტუაციური გეგმა	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მპ.	1	2
	შპს "აისი"		



ქალაქი გორი,სამების ქუჩა			
სიტუაციური გეგმა	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მპ.	2	2
	შპს "აისი"		




ქალაქი გორი, სამების ქუჩა


გრძივი პროფილი


სტადია	ფ-ცალი	ფ-ცლები
მპ.	1	2


შპს "აისი"




ქალაქი გორი, სამების ქუჩა			
გრძივი პროფილი	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მპ.	2	2
	შპს "აისი"		



0+00
1
2
3
4
20
20
5.1
5.1
602.90
603.00
603.10
602.90
603.00
603.10
5.1
5.1


1+00
1
2
3
4
10
20
20
2.5
10
3
4.5
4.5
2
603.26
603.23
603.08
602.98
603.08
603.17
603.08
602.98
603.08
603.23
603.23
603.25
603.25
603.20
603.10
603.20
603.10
603.20
603.20
603.25
3
5.1
5.1
2.5
2



0+50
1
2
3
4
10
20
20
2.5
10
3
5.1
5.1
2
603.20
603.17
603.02
603.12
603.02
603.17
603.17
603.19
603.12
603.10
603.00
603.10
603.00
603.10
603.10
603.12
3
5.1
5.1
2.5
2


1+80
1
2
3
4
10
10
8
8
601.42
601.50
601.58
601.39
601.44
601.49
8
8


2+00




3+00




2+50




3+84




4+00




5+00




4+50




5+94




6+00



7+00



6+50



7+44

