

**ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში შოთაძეების
მაღაზიიდან სალხინოს ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის
რეაბილიტაციის სამუშაოების
მოცულობები**

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.
თავი I. სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები			
1	გრუნტის დამუშავება კიუვეტში ექსკავატორით $V=0,15$ მ3 და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე 0,7X0,7X1350	100მ3	6.615
2	არხის კედლებისა და ფსკერის მოსწორება ხელით	100მ3	0.405
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა 10 სმ სისქით	მ3	67.5
4	მონოლითური რ/ბეტონის სანიაღვრე არხის კედლებისა და ფსკერის მოწყობა	100 მ³	2.02
5	ეზოების შესასვლელებში მილხიდების მოწყობა დ=530მმ ლითონის მილებით 35X5 ერთეული	1კმ	0.175
6	მილის გვერდებისა და ზედაპირის შევსება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით	მ³	87.500
7	საპროექტო გზაზე წყალმიმღები რკინაბეტონის ცხაურების მოწყობა 3 ერთეული	100მ³	0.064
8	რ/ბეტონის არხის გადახურვის ფილებით მოწყობა 40 ც.	მ³	2.40
თავი II. საგზაო სამოსის მოწყობის სამუშაოები			
1	გრუნტის დამუშავება მექანიზირებულად და დატვირთვით ავტოთვიმცლელზე	100მ³	8.250
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა (ზიდვის მანძილი 5კმ) 5,25X100X1,55	ტ	1278.75
3	ტერიტორიის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	1000 მ²	6.00
4	არსებული საფარის მოყვანა პროფილზე	1000 მ²	6.00
5	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	1000 მ²	6.00
6	ბეტონის გზის საფარის მოწყობა არმირებით B-25	100 მ³	9.600
	არმატურის ბაღე ბიჯით 20X20 სმ ა-I კლასის ფ- 6 მმ	ტ	13.20
7	სანიაღვრე არხების გვერდების და მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით	1000მ²	1.280