

ტექნიკური პირობები

№	საქონლის დასახელება	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III
1	ელექტროდი 3,2მ მმ	ელექტროდი ცვლადი დენის აპარატურისათვის, სტანდარტული, ლეგირებული ფოლადის შესადუღებლად. ელექტროდი მეტალის ჩხირზე უნდა იყოს თანაბრად დატანილი და შესაბამისად მისი წვაც უნდა ხდებოდეს თანაბრად. დიამეტრი 3.2 (+0.2) მმ, სიგრძე არანაკლებ 350 მმ
2	ელექტროდი 3 მმ (მუდმივი დენის)	განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო კვანძების შესადუღებლად ნახშირბადოვანი და დაბალლეგირებული ფოლადის შესადუღებლად , როდესაც შედუღებული კვანძის პლასტიურობა და დარტყმითი გამძლეობა აუცილებელია. არ უნდა იყოს დანესტიანებული. დიამეტრი 3 მმ, სიგრძე არანაკლებ 350 მმ, შედუღების დენი 130 (+30) ამპერი. УОНИ -13/45 (3 მმ) ან მისი ეკვივალენტური.
3	ელექტროდი 4 მმ	ელექტროდი ცვლადი დენის, სტანდარტული, ლეგირებული ფოლადის შესადუღებლად. ელექტროდი მეტალის ჩხირზე უნდა იყოს თანაბრად დაფრქვეული და შესაბამისად მისი წვაც უნდა ხდებოდეს თანაბრად. დიამეტრი 4.0 მმ (+0.2), სიგრძე არანაკლებ 350 მმ
4	ელექტროდი 4 მმ (მუდმივი დენის)	განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო კვანძების შესადუღებლად ნახშირბადოვანი და დაბალლეგირებული ფოლადის შესადუღებლად , როდესაც შედუღებული კვანძის პლასტიურობა და დარტყმითი გამძლეობა აუცილებელია. არ უნდა იყოს დანესტიანებული. დიამეტრი 4 მმ, სიგრძე არანაკლებ 350 მმ, შედუღების დენი 130 (+30) ამპერი . УОНИ -13/45 (4 მმ) ან მისი ეკვივალენტური.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)