

პოზიცია N1

ბრეზენტის ხელთათმანი (წყვილი)



ნედლი ნავთობისაგან, ზეთებისგან და ნავთობ-პროდუქტებისაგან დასაცავად. ხელის გულის მხარეს დამზადებული უნდა იყოს ხელის აფრისის (პარუსინის) ქსოვილისაგან, უნდა იყოს წყალმედეგი.

პოზიცია N2

დიელექტრიკული ხელთათმანი (წყვილი)



დიელექტრიკული ხელთათმანი უნდა იყოს უნაკერო, სიგრძე არანაკლებ 350მმ-სა, ხელის გულის სიგანე არანაკლებ 130მმ-სა, სისქე $1,3 \pm 0,2$ მმ. 1000ვ-ზე ზემოთ მომუშავე ელ. დანადგარებისთვის, გამოშვებული არაუადრეს 2017 წლის აგვისტოს თვის, პირველადი გასინჯვით 9 კილო-ვოლტი, ხელთათმანი უნდა იყოს ხუთივე თითით. ცალ-ცალკე მარჯვენა და მარცხენა ხელისათვის. თითოეულ ხელთათმანს არამუშა მხარეს უნდა ჰქონდეს შტამპელი, სადაც მითითებული უნდა იყოს დამზადების თარიღი. მიწოდებისას 6 თვეზე ვადა გადაცილებული ხელთათმანები გაისინჯება განმეორებით და რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ შესაბამის ნორმებს შეიცვლება მიმწოდებლის მიერ.

პოზიცია N3

კომბინირებული ხელთათმანი (წყვილი)



ხელთათმანი უნდა იყოს ნაქსოვი ბამბა/პოლიესტერის, ლატექსის დაფარვით, ელასტიური და ვენტილირებადი ზურგით.

უნდა შედგებოდეს 50% ბამბისგან და 50% პოლიესტერისაგან, დაფარული უნდა იყოს ხელის გულის მხარეს ნატურალური ლატექსით, არანაკლებ 1,7 მმ სისქით.

ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი.

უნდა შეესაბამებოდეს EN ევროპულ სტანდარტს.

პოზიცია N4

ხელთათმანი რეზინის, მჟავატუტემდევეგი (წყვილი)



დამზადებული უნდა იყოს სინთეტიკური კაუჩუკისაგან სისქით არანაკლებ 0,7მმ, მჟავასგან და ტუტესგან დასაცავად. თითოეულ ხელთათმანს ზურგის მხარეს, ნაპირიდან 50მმ-ის დაშორებით უნდა ჰქონდეს დამლა, თეთრი ჩამოურეცხავი საღებავით, დამზადების თარიღის (თვე და წელი) და ხელთათმანის ნომრის ჩვენებით. ხელთათმანი უნდა იყოს 5 თითიანი.

პოზიცია №5

ხელთათმანი რეზინის, საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის (წყვილი)



მასალა PBX, სარჩული ანტიბაქტერიული დაფარვით.