

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

დასახელება	პარამეტრები და ტექნიკური მახასიათებლები `	განზ.	რაოდ.
შიდა გამოყენების ქსელის სადენი	• შიდა გამოყენების ფოლგირებული ქსელის კაბელი, 96%±4% სპილენძის შემცველობით; • ფერი: რუხი ან მასთან მიახლოებული; • ტიპი: FTP; • კატეგორია: CAT5e; • კაბელის გარსი უნდა იყოს დამზადებული პოლივინილქლორიდის (PVC) ან LSZH (Low smoke zero halogen) ტიპის მასალისგან; • კაბელის კვეთა: არანაკლებ 24AWG (0,51 მმ); • გატარების სიხშირული დიაპაზონი: არანაკლებ 200 მეგაჰერცი; • ტალღური წინაღობა: 100 ომი; • სიგნალის გავრცელების ნომინალური სიჩქარე არანაკლებ 68%; • სიგნალის გავრცელების შეყოვნება (მაქსიმალური): 540 ნანოწამი/100მ.	მეტრი	3050
გარე გამოყენების ქსელის სადენი	• გარე გამოყენების ფოლგირებული ქსელის კაბელი, 96%±4% სპილენძის შემცველობით. • ფერი: შავი • ტიპი: FTP • კატეგორია: CAT5e • კაბელის გარსი უნდა იყოს დამზადებული პოლივინილქლორიდისგან (PVC). • კაბელის კვეთა: არანაკლებ 24AWG (0,51 მმ) • გატარების სიხშირული დიაპაზონი: არანაკლებ 100 მეგაჰერცი • ტალღური წინაღობა: 100 ომი • სიგნალის გავრცელების ნომინალური სიჩქარე არანაკლებ 68% • სიგნალის გავრცელების შეყოვნება (მაქსიმალური): 540 ნანოწამი/100მ	მეტრი	610
კონექტორი	მეხუთე კატეგორიის, შიდა და გარე გამოყენების FTP ქსელის კაბელისთვის კონექტორები (ე.წ. ჯეკი)	ცალი	1600
სატელეფონო სადენი	• 4 წვერიანი სატელეფონო სადენი; • სპილენძის შემცველობა: არანაკლებ 95% • ფერი: თეთრი/შავი	მეტრი	200
სატელეფონო სადენის კონექტორი	4 პინიანი სატელეფონო სადენის კონექტორი	ცალი	200
სატელეფონო სადენის კონექტორი	2 პინიანი სატელეფონო სადენის კონექტორი	ცალი	100