

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური



ცეცხლმაქრების ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა (ცალი)
1	ცეცხლმაქრი 6 კგ-იანი	ცეცხლმაქრი, ბალონი ფხვნილოვანი A B C - 6კგ-იანი. აღჭურვილია სარქველის წნევის მანომეტრით, ცეცხლმაქრის მუხტის ვიზუალური კონტროლისათვის და პლომბით დაცული სარქით. მრავალჯერადი გადამუხტვის შესაძლებლობით. სახანძრო ფხვნილი 40%-იანი. მუშა აგენტი N2. სამუშაო ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C $+60^{\circ}\text{C}$; მუშა წნევა არანაკლებ 15 ატმოსფერო; მუხტის წონა $6\pm 2\%$კგ; ქრობის ეფექტურობა არანაკლებ 21A /113BC; ზომები: სიმაღლე $55\pm 5\%$სმ. დიამეტრი $15\pm 5\%$სმ; მთლიანი წონა $8\pm 5\%$კგ. დაცლის დრო არანაკლებ 15წამი. ცეცხლმაქრს გააჩნია ადვილად აალებადი ნივთიერებებზე (ბენზინი, დიზელის საწვავი), ძაბვის ქვეშ არსებულ (1000 ვოლტამდე) დანადგარებზე და სხვა მყარ აალებად ნივთიერებებზე წარმოქმნილი ხანძრის ქრობის პირველადი, მყისიერი შესაძლებლობა. კომპლექტში: ცეცხლმაქრი, გამფრქვევი სახელური, შემოსაკრავი ხამუთი და ლითონის სამაგრი. ცეცხლმაქრის ცილინდრის კორპუსი: წითელი ფერის, დატანილი საინფორმაციო მონაცემები, ცეცხლმაქრის მოხმარების ვადები და ამოქმედების წესები. პროდუქცია უნდა შეესაბამებოდეს CE და EN3 სტანდარტებს. გამოყენების ვადა მინიმუმ 2 წელი.	26

2	ცეცხლმაქრი 2 კგ-იანი	ქრობის ეფექტურობა 8A/34B C , ცეცხლმაქრის მუხტის წონა $2\pm 2\%$კგ; გაფრქვევის დრო $11(+/- 2)$ წამი, ცილინდრის გამოცდის წნევა არანაკლებ 25 ბარი, მუშა წნევა 18 ბარი, მუშა ტემპერატურული დიაპაზონი $-20^{\circ}\text{C} +60^{\circ}\text{C}$, მთლიანი წონა არანაკლებ 3კგ. და არაუმეტეს 4კგ; გააჩნია ადვილად აალებადი ნივთიერებებზე (ბენზინი, დიზელის საწვავი), ძაბვის ქვეშ არსებულ (1000 ვოლტამდე) დანადგარებზე და სხვა მყარ აალებად ნივთიერებებზე წარმოქმნილი ხანძრის ქრობის პირველადი, მყისიერი შესაძლებლობა. ცეცხლმაქრს უნდა მოყვეს პლასტმასის სამაგრი მანქანისთვის, ცეცხლმაქრის გაბარიტული სიმაღლე არანაკლებ 25სმ. და არაუმეტეს 40სმ, ცეცხლმაქრის დიამეტრი 11სმ. (+/- 2სმ), მუშა აგენტი N2. ცეცხლმაქრი დამუხტული 40% სახანძრო ფხვნილით. ცეცხლმაქრის სარჭი დაცული უნდა იყოს პლასტმასის პლომბით, ცეცხლმაქრს უნდა მოყვეს პლასტმასის გამფრქვევი, ცეცხლმაქრის ეტიკეტზე დატანილი უნდა იყოს ვარგისიანობის ვადა, საინფორმაციო მონაცემები, ცეცხლმაქრის მოხმარების ვადები და ამოქმედების წესები. პროდუქცია უნდა შეესაბამებოდეს CE და EN3 სტანდარტებს. გამოყენების ვადა მინიმუმ 2 წელი.	4
---	-------------------------	--	---