

გამოსაყენებელი საქონლის სპეციფიკაციები

1. საბავშვო ატრაქციონი (სასრიאלო პლატფორმით, გასაძრომით, რაიმე სახის დეკორაციით, საქანელით და კიბით)

ატრაქციონის ზომები: სიგრძე 400-500სმ სიგანე 300-400 სმ. სიმაღლე 220-300სმ. შემაღენელი ნაწილები მინიმუმ უნდა შეიცავდეს: 2 ცალი (ტყუპი) პლასტმასის სასრიალო 80-100 სმ სიმაღლის, 150-200 სმ სიგრძის, ორივე სასრიალოს საერთო სიგანე 100-120სმ, 2 ცალი საქანელა, 1 ცალი კიბე უსაფრთხოების მოაჯირებით 4 საფეხურიანი, 1 ცალი პლატფორმა, 1 ცალი ასაცოცხლებელი 90 სმ სიგანის, 1 ცალი დეკორაცია, 1 ცალი პლასტმასის გასაძრომი, ატრაქციონი უნდა იყოს გალვანიზებული მილებისგან დიამეტრით 110-120 მმ, კედლის სისქე 2.2-2.5 მმ. პლასტმასის დეტალები დამზადებულ უნდა იქნას მაღალი ხარისხის მასალისგან ბავშვისთვის უსაფრთხო ნაკლებად აალებადი, ნაკლებად მტვრევადი

2. საბავშვო ატრაქციონი (აიწონა-დაიწონა)

ზომები: სიგრძე 2200-2500 სმ. სიმაღლე 100-120 სმ. სიგანე 50-60 სმ. 1 ცალი აიწონა-დაიწონა გათვლილი უნდა იყოს მინიმუმ ორ ბავშვზე. დასაჯდომები დამზადებული უნდა იყოს პლასტმასისგან რაიმე ფორმის და უნდა ჰქონდეთ მეტალის ხელის მოსაჭიდი და ფეხის დასადგამი. მილები უჯანგავი გალვანიზებული, დასაჯდომის მთავარი მილის ქვედა მხარეს ამორტიზაციის დატანებული უნდა იყოს ზამბარები. პლასტმასის ნაკეთობა მაღალი ხარისხის მასალისგან ბავშვისთვის უსაფრთხო ნაკლებად აალებადი ნაკლებად მტვრევადი.

3. საბავშვო ატრაქციონი (ბზრიალა) ღერძის გარშემო მბრუნავი კონსტრუქცია

ზომები: დიამეტრი 110-130 სმ, სიმაღლე 70-80 სანტიმეტრი, უნდა მოყვებოდეს მიწაში ჩასატანებელი კონსტრუქცია. ბზრიალაზე განთავსებულ უნდა იყოს მინიმუმ 3 ცალი დასაჯდომი, ბავშვების მიერ ხელის ძალით სატრიალო, პლასტმასის ნაკეთობა მაღალი ხარისხის მასალისგან, ბავშვისთვის უსაფრთხო ნაკლებად აალებადი, ნაკლებად მტვრევადი.

4. საბავშვო ატრაქციონი (ფიგურები)

ზამბარაზე დამაგრებული პლასტმასის დასაჯდომი ფიგურები ზომები: 75სმ-45სმ სიმაღლე 50 სმ. პლასტმასის ნაკეთობა მაღალი ხარისხის მასალისგან, ბავშვისთვის უსაფრთხო ნაკლებად აალებადი, ნაკლებად მტვრევადი.

5. ქვიშის მაგიდა

ზომები: 3.5მ-1.2მ-0.4მ მასალა მეტალი, ხე და პლასტმასი. პლასტმასის ნაკეთობა მაღალი ხარისხის მასალისგან, ბავშვისთვის უსაფრთხო ნაკლებად აალებადი, ნაკლებად მტვრევადი.

6. პერგოლა / საჩრდილობელი

მასალა ხე, მეტალი და კარბოლუქსი. შიგნით უნდა მოეწყოს დასაჯდომი სკამები ბავშვებისათვის.

7. სკვერის სკამი

მასალა: მეტალი და ხე

8. ნაგვის ურნა -

მეტალის.

- პრეტენდენტის მიერ გამოყენებული ზემოაღნიშნული საქონელი უნდა იყოს ახალი, მაღალი ხარისხის, დამზადებული ეკოლოგიურად სუფთა, არატოქსიკური მასალისაგან; დამზადებული ლითონისაგან, ნაკლებად აალებადი და ნაკლებად მსხვრევადი მასალისაგან, საყრდენი ბოძები რკინის მასალისაგან, დასაჯდომი სკამები ხის მასალისაგან ლაქით შეღებილი, სასრიალო-რკინის კონსტრუქცია შეღებილი, უნდა განხორციელდეს წარმოდგენილი ზომების და ესკიზების შესაბამისი, ფერები შემსყიდველთან შეთანხმებით.

შემოთავაზებულ საქონელზე გამოყენებული მასალები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პარამეტრებს:

- ხის დეტალები - ხე უნდა იყოს თერმულად დამუშავებული, მკვრივი ჯიშის, გამომშრალი საშრობ ღუმელში, არ უნდა გააჩნდეს ბასრი კიდეები და ხიჭვები, ვაკუუმით კონსერვირებული, ზედაპირი დამუშავებული დამცავი, ბუნებრივი ხის შეფერილობის წყალმდეგე და ცეცხლგამძლე (6-12% ტენიანობა);

- პლასტიკური დეტალები (არსებობის შემთხვევაში) - პოლიეთილენი, პოლიპროპილენი, პოლიამიდი, HDPE (მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი) და რეზინა. პროდუქციაზე არ უნდა იყოს წარმოების დროს წარმოქმნილი გახეხილი, ჩამოღვეთილი ადგილები და ხიჭვები. მასალა უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის შესახებ რეგულირების წესებს (REACH);

- მეტალის დეტალები - პროდუქციის მეტალის ყველა ნაწილი უნდა იყოს უჟანგავი ლითონის (მოთუთიებული, დამუშავებული პოლიეთილენის საფარით), გარემო პირობების და მექანიკური დაზიანების მიმართ მაღალი მედეგობით;

- საქანელას ჯაჭვები, საკისრები, საკიდები/მოძრავი ნაწილები, სავარძლები - საქანელას ჯაჭვი უნდა იყოს პოლიეთილენის ფენით დაფარული, მოთუთიებული, უჟანგავი ლითონის. საკისარი უნდა იყოს უჟანგავი ლითონის. საქანელას სავარძელი უნდა იყოს მყარი მასალის;

- ხრახნები, ქანჩები, ჭანჭიკები - მოთუთიებული უჟანგავი ლითონის;

- თოკები და ბადეები (არსებობის შემთხვევაში) - მაღალი სიმკვრივის მასალა (არმირებული ლითონით);

- საღებავი - გამოყენებული საღებავი უნდა იყოს გარემო პირობების, წყლის და სინათლისადმი მედეგი, არ უნდა შეიცავდეს ტყვიას ან სხვა ჯანმრთელობისათვის საშიშ ელემენტებს;

- სასრიალო - ლითონის ჩამოსასრიალებელი უნდა იყოს არანაკლებ 2მმ დიამეტრის უჟანგავი ლითონის, სასრილოს სიღრმე უნდა შეესაბამებოდეს უსაფრთხოების ნორმებს;

- ზამბარა (არსებობის შემთხვევაში) - უნდა იყოს დამუშავებული მშრალი საღებავით (ღუმელში). ზამბარის დრეკის ამპლიტუდა უნდა შეესაბამებოდეს უსაფრთხოების ნორმებს. ზამბარის დრეკის დროს არ უნდა დაუზიანდეს საღებავი.

- პროდუქცია შესაძლებელია შეიცავდეს HPL პანელებს (მაღალი წნევის ქვეშ დაწნეხილი ლამინატი), რომელიც უნდა იყოს გარემო პირობების და მექანიკური დაზიანების მიმართ მედეგი. აღნიშნული მასალა არ უნდა დომინირებდეს პროდუქციის ერთეულში და არ უნდა იყოს კონსტრუქციის ნაწილი.

- საბავშვო ატრაქციონების მონტაჟი:

- საძირკველი - მონოლითური ბეტონის ლენტური საძირკველი (კონუსური) უნდა მოეწყოს ატრაქციონების ზომების შესაბამისად და სათამაშო კომპლექსის საყრდენი სვეტების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ანკერებით ბეტონის საფუძველზე არანაკლებ 600მმ-ს სიღრმეზე.

- კაუჩუკის სათამაშო მოედანი - კაუჩუკის ფილები (სისქე არანაკლებ 2 სმ). არ უნდა მოეწყოს - სხმული კაუჩუკი/დასასხმელი კაუჩუკი

- სათამაშო ატრაქციონის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს ანკერებით ბეტონის საფუძველზე.