

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური



ღია ცის ქვეშ მოსაწყობი სპორტული ღონისძიებებისთვის სპორტული ინვენტარის ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა (ცალი)
1	ბარიერი კედელი	სიმაღლე – 1.70მ. სიგანე – 2მ. 60X60მმ. ლითონის მილი კვადრატისგან დამზადებულ კარკასში ჩასმული 5სმ. სისქის ფიცარი (მასალა - წიწვოვანი), ფიცარი უნდა იყოს გამომშრალი და გარანდული, დამუშავებული ხის ფაქტურის წყალგაუმტარი ლაკ-საღებავით. ლითონის კარკასში ხის ფიცარი უნდა იყოს დამაგრებული ორივე მხრიდან ლითონის ზოლოვანით, თვითმჭრელი ზრახნებით. 120მმX60მმX2მ. ლითონის მილი კვადრატისგან დამზადებული საღებავი ფეხებით. საღებავი ფეხების თავები დალუქული ლითონის ფურცლოვანით. ლითონის კარკასი შეღებილი ანტიკოროზიული ზეთოვანი ან ანტიკოროზიული სინთეტიკური საღებავით.	2
2	ბარიერი კიბე	სიმაღლე – 1.05მ. სიგანე – 2მ. სიგრძე – 1.60მ. 50X50მმ. ლითონის მილი კვადრატისგან დამზადებულ კონსტრუქციაზე 8მმ-იანი მრგვალოთაიანი ჭანჭიკებით დამაგრებული 5სმ. სისქის ფიცარი (მასალა - წიწვოვანი), ფიცარი უნდა იყოს გამომშრალი და გარანდული, დამუშავებული ხის ფაქტურის წყალგაუმტარი ლაკ-საღებავით. ლითონის კონსტრუქცია მთლიანად უნდა იყოს დაფარული ფიცრით (ზედა, გვერდითა და ზურგის მხარე). ლითონის კონსტრუქცია შეღებილი ანტიკოროზიული ზეთოვანი ან ანტიკოროზიული სინთეტიკური საღებავით.	2
3	ავტომობილის მაკეტი	სიმაღლე – 1.50მ. სიგანე – 1.50მ. სიგრძე – 4მ. 20X20მმ. ლითონის მილი კვადრატისგან დამზადებულ კონსტრუქციაზე 6მმ-იანი მრგვალოთაიანი ჭანჭიკებით დამაგრებული 8მმ. სისქის ფანერა. ფანერით დაფარული უნდა იყოს მთლიანი კონსტრუქცია. შესაძლებელი უნდა იყოს ადვილად დაშლა და აწყობა. ლითონის კონსტრუქცია შეღებილი ანტიკოროზიული ზეთოვანი ან სინთეტიკური საღებავით, ზოლო ფანერა – სხვადასხვა ფერის ზეთოვანი საღებავით. ფაქტურა მოთხოვნის შესაბამისად.	2
4	სახლის კედლის მაკეტი	უნდა შედგებოდეს 2 ნაწილისგან, ერთმანეთთან დაკავშირებული 2მ. სიგრძის ანჯამის საშუალებით. თითო ნაწილის ზომები: სიმაღლე – 2მ. სიგანე – 1მ. 20X20მმ. ლითონის მილი კვადრატისგან დამზადებულ კონსტრუქციაზე 6მმ-იანი მრგვალოთაიანი ჭანჭიკებით დამაგრებული 8მმ. სისქის ფანერა. ლითონის კონსტრუქცია შეღებილი ანტიკოროზიული ზეთოვანი ან ანტიკოროზიული სინთეტიკური საღებავით, ზოლო ფანერა – სხვადასხვა ფერის ზეთოვანი საღებავით. ფაქტურა მოთხოვნის შესაბამისად.	2
5	ტაქტიკური კედელი	სიმაღლე – 1.5მ. სიგანე – 1.5მ. 20X20მმ. ლითონის მილი კვადრატისგან დამზადებულ კონსტრუქციაზე 6მმ-იანი მრგვალოთაიანი ჭანჭიკებით დამაგრებული 8მმ. სისქის ფანერა. კონსტრუქციის შუაში 20X20მმ. ლითონის მილი კვადრატისგან დამზადებული 50X50მმ. ლითონის მილი კვადრატისგან, თავები დალუქული ლითონის ფურცლოვანით, ფეხის მთლიანი სიგრძე – 80სმ. ფეხები ჩარჩოს კუთხეებიდან დაშორებული 45სმ-ზე. ლითონის კარკასი შეღებილი ანტიკოროზიული ზეთოვანი ან ანტიკოროზიული სინთეტიკური საღებავით, ფანერა დამუშავებული უფერო ლაკით.	30

მილი კვადრატების სისქე უნდა იყოს მინიმუმ 2მმ.

შენიშვნა:

- ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან;
- ზომებში დასაშვებია 2%-ანი ცდომილება.

მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუშები:

