

სასკოლო დაფის მახასიათებლები:

- დაფის ზედაპირი: ლითონის ფირფიტა, არანაკლებ 0,5 მმ სისქის, სიგრძე 200 სმ, სიგანე - 120 სმ. (ჩარჩოს ჩათვლით). ფერი მუქი მწვანე ტონალობის. საწერი მასალა - ცარცისთვის განკუთვნილი;
- ჩარჩო: ალუმინის მასალა, კუთხეები მომრგვალებული. კუთხეების დაფარვა შესაძლებელია პლასტმასის მასალით;
- დაფის ზედაპირი - ლითონის ფირფიტის წინა და უკანა ზედაპირი, უნდა იყოს მომინანქრებული (მომინანქრებული, ემალიზებული). ზედაპირის საფარი არ უნდა შეიცავდეს ლაქსაღებავებისთვის დამახასიათებელ ორგანულ ნივთიერებებს. ზედაპირი არ უნდა ირეკლავდეს შუქს;
- ზედაპირი უნდა გამოირჩეოდეს დაზიანებისადმი მაღალი მდგრადობით. ფირფიტის დაბრეცვის აცილების მიზნით უკანა ზედაპირი ასევე დაფარული უნდა იყოს მინანქრის ფენით (კონტრემალი). დაფის მომინანქრებული ზედაპირი ადვილად არ უნდა ზიანდებოდეს მექანიკური ზემოქმედების შედეგად. ზედაპირზე ცარცის გამოყენების შედეგად უნდა რჩებოდეს მკვეთრი, კარგად აღქმადი კვალი, რომელიც ადვილად უნდა იშლებოდეს მშრალი მეთოდით.
- დაფის ზედაპირსა და უკანა თუნუქის ფირფიტას (კედელს) შორის არსებული სივრცე უნდა იყოს სათანადოდ შევსებული ნებისმიერი შემავსებელი მასალით, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება დაფის სიმტკიცე. ამასთან, უკანა თუნუქის მოთუთიებული ფურცლის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 0.2 მმ. სისქის;
- დაფის ქვედა ნაწილში განთავსებული უნდა იყოს ცარცის დასადები ალუმინის/თუნუქის თარო, რომლის ზომა სიგანეში უნდა იყოს მინიმუმ 3 სმ, ხოლო სიგრძეში არანაკლებ 70 სმ;
- თითოეულ დაფას კომპლექტში უნდა მოჰყვებოდეს დაფის საწმენდი (მაგნიტით აღჭურვილი). სასკოლო დაფა განსაზღვრულია კედელზე დასამონტაჟებლად (კედლის დაფა) რომლის უკანა მხარეს უნდა ჰქონდეს ლითონის სამაგრი კაუჭები არანაკლებ - 3.