

№	საქონლის დასახელება	დეტალური ტექნიკური მახასიათებლები	განზ. ერთ.	მოცულობა/რაოდენობა	მიწოდების ვადები და პირობები	საგარანტიო ვადები და პირობები
1	ექსპერტ კრიმინალისტების საზაფხულო ფეხსაცმელი	* ფერი - შავი (ფერადი ჩანართების გარეშე); * ყელის სიმაღლე (ქუსლის ძირიდან) - 8,5 (+/-1) სმ; * ფეხსაცმელს ცხვირის, გვერდების, საყელოს და ენის ზედაპირზე უნდა გააჩნდეს ბოჭკოვანი ტკაცის და ჰაერგამტარი ქსოვილის დეტალები; * შიდა სარჩული - უნდა იყოს არანაკლებ 3 შრიანი „GORE-TEX“-ს მემბრანული მასალა, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ფეხსაცმლის წყალგაუმტარობას და სუნთქვადობას. * ფეხსაცმელს წინა მხარეს, ე.წ. ცხვირის ზონაში და უკანა მხარეს ქუსლის ზონაში უნდა ჰქონდეს ზედნადები (გადაჭიმული) დამცავი დეტალები. * შიდა ძირი - უნდა ჰქონდეს ფეხის ტერფის ანატომიური ფორმის, ამორტიზირების, სტაბილიზაციის და დარტყმის მშთანთქავი თვისებების მქონე სპეციალური დაპრესილი ფენები (მრეგები). უნდა ჰქონდეს გარკვეულ ადგილებში სუპინატორი. გამოყენებული მასალა - პოლიურეთანი, ცხვირის და ქუსლის ნაწილებში ფეხსაცმელს უნდა ჰქონდეს სპეციალური დამცავი ჩანამატები (არ უნდა იყოს მეტალი), რომელიც უნდა იცავდეს ფეხს და ამცირებდეს დარტყმით გამოწვეულ ძალებს. * გარე ძირი - რეზინის, ანტისტატიკური, ყინულსა და ზეთივან ზედაპირზე მოცურების საწინააღმდეგო, ფიგურული ფორმის პროტექტორი - სიღრმით 5 (+/-1) მმ. ნავთობპროდუქტებიან ზედაპირზე შეხებისას არ უნდა მოხდეს ძირის დაზიანება. ძირის წინა და უკანა დაბოლოებები აწეული უნდა იყოს არანაკლებ 10 მმ ზე. წინა და უკანა ნაწილის შეერთების ადგილი უნდა იყოს დაღარული, რაც უზრუნველყოფს კიბეზე მყარ მოჭიდებას. ცხვირზე უნდა გააჩნდეს თერმოპლასტიკური თითების დამცავი სისქით - არანაკლებ 0,8 მმ. ქუსლის ნაწილში, ფეხსაცმლის ზედა და ქვედა ნაწილების შემაერთებელ ადგილზე უნდა გააჩნდეს სტაბილიზატორი. * ჩასაფენი დამზადებული უნდა იყოს პოლიურეთანის ქავის მასალისაგან, ირეცხებიდეს, იცვლებოდეს, უნდა იყოს ნესტგაუმტარი. დაფარული უნდა იყოს ჰაერგამტარი პოლიესტერის ფენით. * თასმა - დამზადებული უნდა იყოს პოლიეთერის წყალამსხლეტი მასალისაგან. მრგვალი ფორმის - დიამეტრით 2-3 მმ, სიგრძით 85 (+/- 10) სმ. თასმას უნდა გააჩნდეს პლასტმასის მოჭიმბი დეტალი. თასმის ბოლოები ერთმანეთთან დაკავშირებული უნდა იყოს პლასტმასის ფიქსატორით. ფეხსაცმელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 4 წვეთი თასმის გასაყრელი, რომლებიც დამზადებული უნდა იყოს პლასტმასისაგან * ენა - განთავსებული უნდა იყოს ზედა ტერფიდან ფეხსაცმლის ბოლომდე და დაბოლოებული უნდა იყოს ფხრიჩიანი სარკველით, რომელშიც განთავსდება ზონარის დაბოლოება. ენის ზედა შუა ნაწილზე მთელ სიგრძეზე ჩაყერებული უნდა იყოს სპეციალური ლენტა, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს თასმებით ენის ფიქსაციას. ენა უნდა იყოს თავისუფალი და არ ზღუდავდეს ფეხს ჩაგმის დროს. * ზადაპირზე ნაკერები შესრულებული უნდა იყოს შავი ფერის წყალამსხლეტი ძვით. ნაკერი უნდა იყოს თანაბრად დამორებული და სწორი. (ფეხსაცმლის ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ევროპულ 42 ზომაზე)	წყვილი	400	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღის განმავლობაში.	შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 18 (თვრამეტი) თვიანი საგარანტიო ვადა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან
2	ექსპერტ კრიმინალისტების ზამთრის ფეხსაცმელი	* ფერი - შავი (ფერადი ჩანართების გარეშე); * ყელის სიმაღლე (ქუსლის ძირიდან) - 14,5 (+/- 1) სმ; * ფეხსაცმელს ცხვირის, გვერდების, საყელოს და ენის ზედაპირზე უნდა გააჩნდეს ბოჭკოვანი ტკაცის და ჰაერგამტარი ქსოვილის დეტალები; * შიდა სარჩული - უნდა იყოს არანაკლებ 3 შრიანი „დ - so X“-ს მემბრანული მასალა, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ფეხსაცმლის წყალგაუმტარობას და სუნთქვადობას. * ფეხსაცმელს წინა მხარეს, ე.წ. ცხვირის ზონაში და უკანა მხარეს ქუსლის ზონაში უნდა ჰქონდეს ზედნადები (გადაჭიმული) დამცავი დეტალები. * შიდა ძირი - უნდა ჰქონდეს ფეხის ტერფის ანატომიური ფორმის, ამორტიზირების, სტაბილიზაციის და დარტყმის მშთანთქავი თვისებების მქონე სპეციალური დაპრესილი ფენები (მრეგები). უნდა ჰქონდეს გარკვეულ ადგილებში სუპინატორი. გამოყენებული მასალა - პოლიურეთანი, ცხვირის და ქუსლის ნაწილებში ფეხსაცმელს უნდა ჰქონდეს სპეციალური დამცავი ჩანამატები (არ უნდა იყოს მეტალი), რომელიც უნდა იცავდეს ფეხს და ამცირებდეს დარტყმით გამოწვეულ ძალებს. * გარე ძირი - რეზინის, ანტისტატიკური, მოცურების საწინააღმდეგო, ფიგურული ფორმის პროტექტორი - სიღრმით 5 (+/- 1) მმ. ნავთობპროდუქტებიან ზედაპირზე შეხებისას არ უნდა მოხდეს ძირის დაზიანება. ძირის წინა და უკანა დაბოლოებები აწეული უნდა იყოს არანაკლებ 10 მმ ზე. წინა და უკანა ნაწილის შეერთების ადგილი უნდა იყოს დაღარული, რაც უზრუნველყოფს კიბეზე მყარ მოჭიდებას. ცხვირზე უნდა გააჩნდეს თერმოპლასტიკური თითების დამცავი სისქით - არანაკლებ 0,8 მმ. ქუსლის ნაწილში, ფეხსაცმლის ზედა და ქვედა ნაწილების შემაერთებელ ადგილზე უნდა გააჩნდეს სტაბილიზატორი. * ჩასაფენი დამზადებული უნდა იყოს პოლიურეთანის ქავის მასალისაგან, ირეცხებიდეს, იცვლებოდეს, უნდა იყოს ნესტგაუმტარი. დაფარული უნდა იყოს ჰაერგამტარი პოლიესტერის ფენით. * თასმა - მრგვალი ფორმის - დიამეტრით 3-4 მმ, სიგრძით 130 (+/- 20) სმ. ადვილად უნდა ყრებოდეს გასაყრელებს, ფეხსაცმელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 5 წვეთი თასმის გასაყრელი, რომლებიც დამზადებული უნდა იყოს პლასტმასისაგან. * დამზარე სალტე - ფეხსაცმელს უკანა ზედა ნაწილში უნდა გააჩნდეს 1-2 სმ სისქის დამზარე სალტე, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ფეხსაცმლის ადვილად ჩაგმას. * ენა - განთავსებული უნდა იყოს ზედა ტერფიდან ფეხსაცმლის ბოლომდე და დაბოლოებული უნდა იყოს ფხრიჩიანი სარკველით, რომელშიც განთავსდება ზონარის კვანძი და მოახდენს ენის ფიქსაციას. ენა უნდა იყოს თავისუფალი და არ ზღუდავდეს ფეხს ჩაგმის დროს. *ზადაპირზე ნაკერები შესრულებული უნდა იყოს შავი ფერის წყალამსხლეტი ძვით. ნაკერი უნდა იყოს თანაბრად დამორებული და სწორი. (ფეხსაცმლის ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ევროპულ 42 ზომაზე)	წყვილი	400	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღის განმავლობაში.	შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 18 (თვრამეტი) თვიანი საგარანტიო ვადა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან