

დანართი N 1

N	რაკეტის ტექნიკური მონაცემები	
1	სატრანსპორტო-გამშვებ კონტეინერის სიგრძე	არაუმეტეს 1050 მმ
2	გამშვები კონტეინერის დიამეტრი	60±0,2 მმ
3	რაკეტის საწყისი სიჩქარე	არანაკლებ 60 მ/წ
4	რაკეტის მაქსიმალური სიჩქარე	600 მ/წმ
5	ჰორიზონტალური მანძილი 45°-ზე	არანაკლებ 7 500
6	მეტეოროლოგიური რეაგენტის რაოდენობა	არანაკლებ 400 გ
7	რეაგენტის აქტივობა	არანაკლებ 3.21×10^{13} ნაწილაკი/გ (-10°)
8	გაფრქვევის დაწყების დრო	7 – 10 წამი
9	რეაგენტის გაფრქვევის ხანგრძლივობა	არანაკლებ 30 წმ
10	რაკეტის თვითგანადგურების დრო	ემისიის დრო + (1 – 3) წმ
11	საიმედოობის კოეფიციენტი	0,999
12	შენახვის ვადა	არანაკლებ 3 წელი
13	ჩათესვის მილის დიამეტრი	არანაკლებ 5 მ
14	კონექტორი	Connector TNC-D female
15	აუცილებელია გასაშლელი სტაბილიზატორი	
16	განადგურების შემდეგ მოსახლეობისთვის უსაფრთხო ნაწილებამდე დამლა	
17	ტექნიკურ დოკუმენტაციაში აუცილებელია რაკეტის ფრენის ტრაექტორიები, ზღვის დონიდან 0 – 2000 მ სიმაღლემდე 250 მ-ანი ბიჯით, ამაღლების კუთხეებით 45°-დან - 85°- მდე 5°-იანი ბიჯით.	
18	მწარმოებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს რაკეტის უვნებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი/სერტიფიკატი	