

დახურულ ტირში განსათავსებელი სისტემა-დანადგარების განმარტებები და აღწერილობა:

აღნიშნული ტირი არ წარმოადგენს ტაქტიკურ ტირს და უნდა იყოს განკუთვნილი ფიქსირებული პოზიციიდან სროლისთვის.

საცეცხლე პოზიცია უნდა იყოს ფიქსირებული, კერძოდ გათვალისწინებული უნდა იყოს ერთი განივი ფიქსირებული საცეცხლე ხაზი, რომელიც ტყვიების მიმღებიდან დაშორებული უნდა იყოს დაახლოებით 25 მეტრის მანძილით;

ტირი და მასში არსებული სისტემა-დანადგარები:

ტყვიების მიმღები სისტემის ტექნიკურ-ბალისტიკური მახასიათებლები: (ზომები განისაზღვრება საპროექტო გეგმის მიხედვით)

- ✓ ტყვიების მიმღები სისტემა უნდა იყოს ტაქტიკური ჯავშან-ბალისტიკური სისტემა, აღნიშნული - გათვლილი უნდა იყოს როგორც მოკლელულიანი ასევე გრძელ ლულიანი/ხრახნიანი შაშხანის გამოყენებაზე.
- ✓ ტყვიების მიმღები სისტემისთვის გამოყენებული მასალა: ჯავშან ფოლადის AR500;
- ✓ ტყვიების მიმღები სისტემა უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი მცვეთა მდეგობით და საჭიროებდეს მინიმალურ მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს;
- ✓ სისტემას უნდა იძლეოდეს ახლო მანძილიდან სროლის საშუალებას;
- ✓ ტყვიების მიმღებ სისტემას ასევე უნდა გააჩნდეს გასროლილი ტყვიების დაგროვების და მათი ექსტრაქციის მექანიზმი/საშუალება;
- ✓ ტყვიების მიმღები სისტემა უნდა იძლეოდეს სავენტილაციო-საფილტრაციო სისტემის დაერთების საშუალებას.

კლასიფიკაცია და აღწერილობა

ტყვიების მიმღების ბალისტიკური პარამეტრების კლასიფიკაცია-განსაზღვრება

შენშვნა: აღნიშნულში არ მოიაზრება ჯავშან მხვრეტავი, გამაფართოებელი/გამშლელი ტყვიები, ჟაკანი, ტრანსირებადი და აალებადი/ცეცხლგამჩენი ჭურვები;

ATI CLASS 1 AND 2 ბალისტიკური პარამეტრები/განსაზღვრება

RATING	AMMUNITION	MAX VELOCITY	MAX ENERGY	COMPLIANCE
ATI Class 1	Pistol	1,485 fps	1,175 ft/lbs	Meets or exceeds UL 752 Level 3 standards
ATI Class 2	Rifle	3,388 fps	3,600 ft/lbs	Meets or exceeds UL 752 Level 5, 7, 8, 9 & 10 standards

ცეცხლსასროლი იარაღის ტიპი: მოკლე ლულიანი პისტოლეტი *

CALIBER	CARTRIDGE TYPE	MAX VELOCITY	MAX ENERGY
9mm	124gr FMJ	1,293 fps	460 ft/lbs
.357	158gr JSP	1,375 fps	663 ft/lbs
.40	180gr TMJ	1,000 fps	400 ft/lbs
.44 mag	240gr SWC	1,485 fps	1,175 ft/lbs

ცეცხლსასროლი იარაღის ტიპი: გრძელ ლულიანი/ხრახნიანი შაშხანა *

CALIBER	CARTRIDGE TYPE	MAX VELOCITY	MAX ENERGY
.22LR	40gr HP	1,260 fps	141 ft/lbs
5.56	55gr FMJ	3,388 fps	1,402ft/lbs
7.62	150gr FMJ	3,025 fps	3,048 ft/lbs

დაცვის აკუსტიკური სისტემა:

ჭერის მოპირკეთება: ხმის/ზგერის ჩამხშობი სისტემა:

გამოყენებული მასალა: „ფლაივუდი“ და აკუსტიკური ფილები. 150კვ/მ

კედლების მოპირკეთება: ხმის/ზგერის ჩამხშობი სისტემა:

გამოყენებული მასალა: „ფლაივუდი“ და აკუსტიკური ფილები; 250 კვ/მ.

დამატებითი მახასიათებლები: ახდენს როგორც შენობაში ხელოვნური ექოს მინიმიზირებას ასევე ხელს უშლის მის შენობიდან გარეთ გავრცელებას,

- ✓ ცეცხლმედეგობის კლასი „A“,
- ✓ ნესტ მედეგი;

შენიშვნა: გამოყენებული მასალა იყოს კომბინირებული კერძოდ ქონდეს როგორც ბალისტიკური ასევე აკუსტიკური დაცვითი თვისებები;

მნიშვნელოვანი დამატებითი შენიშვნები და მოთხოვნა-პირობები:

სასურველია და მიენიჭება უპირატესობა ბაზარზე არსებული, აღნიშნულ სფეროში გამოყენებადი, თანამედროვე მასალა-მოწყობილობებს;