

ფოტოფიქსაცია

ფოტო №1.



ფოტო №2.



ფოტო №3.



ფოტო №4.



მიწის სამუშაოების მოცულობათა უწყისი პიკეტაჟის მიხედვით

პიკეტი	ჭრის ფართობი	ყრილის ფართობი	ჭრის მოცულობა	ყრილის მოცულობა	ჭრის ჯამური მოცულობა	ყრილის ჯამური მოცულობა	ჯამური მოცულობა
0+00.00	2.12	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+90.00	1.99	0.34	185.07	22.38	185.07	22.38	162.69
1+00.00	1.68	0.37	18.36	3.57	203.43	25.95	177.48
1+50.00	2.03	0.22	92.62	14.82	296.05	40.77	255.29
1+80.00	1.59	0.00	54.14	3.33	350.19	44.10	306.10
2+10.00	1.69	0.47	49.07	7.02	399.27	51.11	348.15
3+00.00	0.67	0.38	106.52	37.93	505.78	89.04	416.74
3+60.00	1.57	0.10	67.23	14.53	573.02	103.57	469.45
3+90.00	2.17	0.00	56.03	1.58	629.05	105.15	523.90
4+50.00	1.70	0.18	115.85	5.51	744.90	110.66	634.23
5+00.00	1.47	1.04	79.03	30.66	823.93	141.32	682.61
5+50.00	0.96	0.03	60.71	26.78	884.64	168.10	716.54
5+70.00	0.76	0.22	16.54	2.60	901.18	170.70	730.48
6+00.00	2.32	0.00	45.65	3.45	946.83	174.14	772.68
6+04.95	1.47	0.00	9.38	0.00	956.21	174.14	782.07

სწორი მონაცემები				
სწორის №	სიგრძე მ.	მიმართულება	საწყისი წერტილი	საბოლოო წერტილი
სწ 1	30.36	C38° 32' 29.22"3	(565455.5961, 4621625.6943)	(565436.6801, 4621649.4396)
სწ 2	113.66	C37° 00' 25.80"3	(565423.0409, 4621667.0395)	(565354.6300, 4621757.8002)
სწ 3	16.50	C42° 06' 47.78"3	(565317.6117, 4621802.6110)	(565306.5468, 4621814.8510)
სწ 4	72.36	C37° 30' 09.55"3	(565290.7637, 4621833.7891)	(565246.7081, 4621891.1980)
სწ 5	30.30	C39° 36' 48.89"3	(565205.9546, 4621942.3256)	(565186.6334, 4621965.6697)
სწ 6	103.64	C45° 17' 53.14"3	(565172.8729, 4621980.7099)	(565099.2092, 4622053.6110)
სწ 7	21.23	C28° 47' 48.42"B	(565095.7257, 4622077.6347)	(565105.9531, 4622096.2408)

წრტიული მრუდები				
მრუდის №	რადიუსი	სიგრძე მ.	ქორდის დირექციული კუთხე	საბოლოო წერტილი
მრ1	831.53	22.27	C37.773	(565423.0409, 4621667.0395)
მრ2	652.42	58.14	C39.563	(565317.6117, 4621802.6110)
მრ3	306.44	24.66	C39.813	(565290.7637, 4621833.7891)
მრ4	1774.74	65.39	C38.563	(565205.9546, 4621942.3256)
მრ5	205.55	20.39	C42.463	(565172.8729, 4621980.7099)
მრ6	20.15	26.05	C8.253	(565095.7257, 4622077.6347)

ეზოებში შესასვლელების ადგილმდებარეობისა და ტექნიკური
მახასიათებლების უწყისი

პკ+	ადგილმდებარეობა		შესასვლელების სიგანე მ	შესასვლელების სიღრმე მ	ფართობი მ²
	მარცხენა პკ+	მარჯვენა პკ+			
1	2	3	5	5	6
1	0.45.00		4.5	2.1	9.45
2		1+15.00	4.5	2.3	10.35
3		1+59.00	4.5	3.65	16.425
4		1+70.00	4.5	2.5	11.25
5		2+45.00	4.5	2.25	10.125
6		2+65.00	4.5	3.4	15.3
7		3+48.00	4.5	3.15	14.175
8		4+75.00	4.5	2.25	10.125
9		4+90.00	4.5	2.25	10.125
10		5+15.00	4.5	6.2	27.9
11		5+20.00	4.5	1.6	7.2
ჯამი					142.425

მიერთებების ადგილმდებარეობისა და ტექნიკური
მახასიათებლების უწყისი

პკ+	ადგილმდებარეობა		მიერთები ს სიგრძე მ	მიერთები ს სიგანე მ	ფართი მ²
	მარცხენა პკ+	მარჯვენა პკ+			
1	2	3	4	5	6
1		1+38.00	10	4.5	45
2	3+00.00		10	4.5	45
3		3+00.00	10	4.5	45
4		3+69.00	10	4.5	45
1		4+30.00	10	4.5	45
2	4+30.00		10	4.5	45
ჯამი					270

საჭირო მასალების ამონაკრები

Nº	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	სულ
1	3	4	6
1	ქვიშა-ხრეში	მ3	940.95
2	ფრაქციული ღორღი ფრ. [0÷40]მმ.	მ3	446.04
3	ბიტუმის ემულსია	ტონა	3.638
4	მსხვილმარცვლოვანი ფიროვანი ლორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი	ტონა	527.08
5	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ლორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი	ტონა	408.67

საჭირო ტექნიკის უწყისი

N	დასახელება	გაზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ბულოდოზერი 130 ცხ.ძ	ც	1	
2	ექსკავატორი V-0,5 მ3	ც	1	
3	ავტოთვიმცლელი	ც	3	
4	ავტოფრეიდერი სამუშაო ტიპის 79 კვტ. (108 ცხ.ძ)	ც	1	
5	ასფალტოტეინის დამგები	ც	1	
6	ავტოგუნდონატორი 3500ლ	ც	1	
7	სატექნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5ტ	ც	1	
8	მოსარწევე-მოსარეცხი მანქანა	ც	1	