

განმარტებითი ბარათი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ.ძირკოკში სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია შ.პ.ს., „არქიტრავი XXI“-ის მიერ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დადებული ხელშეკრულების (N- 76)საფუძველზე.

საკვლევი გზა ადმინისტრაციულად მდებარეობს სოფ.ძირკოკში რკინიგზის მიმდებარედ, ქვემო მხრიდან.

საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების საფუძველზე . გამოყენებულია მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ დამუშავებული სამშენებლო რესურსების ფასები 2018წ ჰჰკვარტლის დონეზე. ასევე გამოყენებული იქნა ადგილზე შესწავლილი საბაზრო ფასები.

გზის ათვლა იწყება ბაკური ბაგრატაშვილის სახლის მიმდებარედ სიგრძით 180 გრძ/მ და უერთდება ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზას.

პკ 0+00-დან პკ 0+70მდე გზა ასფალტირებულია,საჭიროებს ნაწილობრივ ორმოულ შეკეთებას.

ორმოული შეკეთება- 70გრძ/მ; 30%--7,4მ³/14,8ტ

პკ0+70დან 1+80მდე გზაზე არსებული ა/ბეტონის საფარი ძლიერ დაზიანებულია , საჭიროებს სრულ მოხსნას.

პკ0+70-0+91---21გრძ/მ; 70% --- 5მ³

პკ0+91-1+16---25გრძ/მ; 50% --- 4,4მ³

პკ1+16-1+80---64გრძ/მ; 80% --- 18მ³

სულ 27,4მ³/55ტ

ორმოული შეკეთებისთვის საჭიროა მოეწყოს 0-40მმ ღორღის საფუძველი

სისქით 4სმ--- მ²/მ³ -105/5,12;

თხევადი ბიტუმით დამუშავება --- მ²/ტ -105/0.08;

ორმოული შეკეთება წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით ---მ²/ტ, 105/10,23;

მეორე მონაკვეთზე გზის დაპროფილება გრეიდერით ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის დამატებით--- მ²/მ³ -550/37;

საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით 8სმ--- მ²/მ³- 550/55,44;

ბიტუმის მოსხმა--- მ²/ტ- 550/0,4;

საფარის ქვედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით--- მ²/ტ- 550/53,24;

გზის მთლიან ფართზე ბიტუმის მოსხმა--- მ²/ტ- 900/0,65;

გზის მთლიან ფართზე საფარის ზედა ფენა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით
---მ²/ტ- 900/109,4;