

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III
1	ლითონის კარები 2.6*1.6	ზომით - 2.6*1.6მ (+/- 2 სმ), ჩარჩოს სისქე - 4,6 სმ. (ჩარჩოს სისქეში იგულისხმება ჩარჩოდ გამოყენებული # 10 შველერის სიგანე), ლითონის ლისტის სისქე 2მმ.; ორფრთიანი, ორივე უნდა იღებოდეს. ძირითადი მუშა ფრთა უნდა იყოს 85 სმ (+/- 2 სმ) სიგანის. ჩარჩო უნდა აიწყოს N10 შველერზე, კარებების ფრთები კუთხოვანის (45*45), რომელშიც ჩაკრული იქნება ლისტი, არანაკლებ 2 მმ სისქის. ფრთები ჩამოკიდებული უნდა იყოს სამ პეტლზე. გარედან უნდა იკეტებოდეს ბოქლომით, ხოლო შიგნიდან ურდულით. უნდა ჰქონდეს სახელოურები, კარები უნდა იყოს დაგრუნტული და ერთი პირი შეღებილი. კარებზე ფურცლოვანი ლითონი („ლისტი“) მარტო გარე მხარეს. თანმდევი მონტაჟით.
2	ლითონის კარები 2.4*1.4	ზომით - 2.4*1.4მ (+/- 2 სმ), ჩარჩოს სისქე - 4,6 სმ. (ჩარჩოს სისქეში იგულისხმება ჩარჩოდ გამოყენებული # 10 შველერის სიგანე), ლითონის ლისტის სისქე 2მმ., ორფრთიანი, ორივე უნდა იღებოდეს. ძირითადი მუშა ფრთა უნდა იყოს 85 სმ (+/- 2 სმ) სიგანის. ჩარჩო უნდა აიწყოს N10 შველერზე, კარებების ფრთები კუთხოვანის (45*45), რომელშიც ჩაკრული იქნება ლისტი, არანაკლებ 2 მმ სისქის. ფრთები ჩამოკიდებული უნდა იყოს სამ პეტლზე. გარედან უნდა იკეტებოდეს ბოქლომით, ხოლო შიგნიდან ურდულით. უნდა ჰქონდეს სახელოურები, კარები უნდა იყოს დაგრუნტული და ერთი პირი შეღებილი. კარებზე ფურცლოვანი ლითონი („ლისტი“) მარტო გარე მხარეს. თანმდევი მონტაჟით.

(პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი გვარი)

ხელმოწერა