

ტექნიკური დავალება

საქონლის აუცილებელი ტექნიკური პარამეტრები

1. მოედნის საჩხვლეტი		
1	სამუშაო სიგანე	1.32-1.4 მ
2	სამუშაო სიღრმე	რეგულირებადი, მასიმალური 150 მმ
3	მუშაობის პრინციპი	სიმძლავრის ასართმევი მექანიზმის (PTO) მეშვეობით
4	ტრაქტორზე დამაგების პრინციპი	უკნიდან, სამ წერტილიანი საბუქსირეთი
5	სიმძლავრის ასართმევი მექანიზმი (PTO) მაქსიმალური ბრუნი წუთში	540-560 ბრუნი წუთში
6	მშრალი წონა	425-440 კგ
7	ნაჩხვლეტებს შორის დაშორება	55-60 მმ
8	ნაჩხვლეტებს შორის დაშორება მოძრაობის მიმართულებით	25-125 მმ
9	რეკომენდირებული ტრაქტორი	25 ცხ.ძ, მინიმალური ამწევი ძალა 650 kg
10	წარმადობა ნაჩხვლეტებს შორის დაშორების შემთხვევაში	2388 -2400მ2/სთ - (ტრაქტორის სიჩქარე 1.8 კმ/სთ)
11	წარმადობა 90 მმ ნაჩხვლეტებს შორის დაშორების შემთხვევაში	3907-3920 მ2/სთ - (ტრაქტორის სიჩქარე 2.9 კმ/სთ)
12	წარმადობა 125 მმ ნაჩხვლეტებს შორის დაშორების შემთხვევაში	5427 -5450მ2/სთ - (ტრაქტორის სიჩქარე 4.1 კმ/სთ)
13	ზომები:	1610-1620 x 970-980 x 780-800 მმ
14	მაქსიმალური მთნიალი საჩხვლეტების დიამეტრი	12-14 x 150-160 მმ
15	მაქსიმალური ნახვრეტებიანი საჩხვლეტების დიამეტრი	19-22 x 150-160 მმ
16	საჩხვლეტების სამაგრი	მინიმუმ 6 ცალი
17	საჩხვლეტების კუთხე	რეგულირებადი (მარტივად სპეციალური ხელსაწყოების გარეშე)
18	საჩხვლეტების მოძრაობის პრინციპი	აერატორის უნდა შეეძლოს 150 მმ-მდე სიღრმის ნაჩხვლეტების გაკეთება. მიწაში საჩხვლეტი იხრება უკან, წევს ნიადაგს მაღლა და აჩენს დამატებით ბზარებს.
19	სტანდარტული კომპონენტები:	მთნიალი საჩხვლეტები 12-14 x 150-160 მმ თავიანთი დამჭერებით; ხელსაწყოები და ინსტრუქციები, სიმძლავრის ასართმევი მექანიზმი (PTO), საყრდენი ფეხები

2. ბალახის სათესი		
1	სამუშაო სიგანე	150-155 სმ
2	ავზის ტევადობა	220-230 ლიტრი
3	მუშაობის პრინციპი	ტრაქტორით ბუქსირების დროს ბორბლის მეშვეობით
4	ტრაქტორზე დამაგების პრინციპი	უკნიდან, სამ წერტილიანი საბუქსირეთი
5	სათესი დანადგარის თესვის სიხშირე	რეგულირებადი (გრამი კვადრატულ მეტრზე)
6	სათესი ნიადაგის დამუშავების პრინციპი	სათესი დანადგარის წინ დამონტაჟებული უნდა ჰქონდეს წვეტიანი ცილინდრი

3. მიწის შემტანი		
1	სამუშაო სიგანე	150-155 სმ
2	ავზის ტევადობა	700 -730 ლიტრი
3	ავზის მასალა	გალვანიზირებული ფოლადი
4	მშრალი წონა	500- 530 კგ
5	მუშაობის პრინციპი	დანადგარი უნდა მუშაობდეს ჰიდრავლიკის მეშვეობით რომელიც მიეწოდება ტრაქტორიდან სწრაფგასართი შეერთებით
6	მიწის გაფანტვის პრინციპი	კონვეიერის ღვედი ავზიდან უნდა აწვდიდეს მიწას როტარული ჯაგრისის რომელიც დამონტაჟებულია ღვედის ბოლოს. როტარულმა ჯაგრისმა უნდა გააფხვიეროს და გაფანტოს მიწა.
7	ტრაქტორზე დამაგების პრინციპი	გადასაბმელით
8	მუშაობის სიჩქარის რეგულირება	კონვეიერის ღვედის სიჩქარე უნდა რეგულირდებოდეს როტარული ჯაგრისის სიჩქარის დამოუკიდებლად.
9	შასი	4 საბურავი