

ტექნიკური დავალება

N	შესყიდვის ობიექტი	აღწერილობა	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	კაბელის მომჭერები (სტრიპები), პლასტმასის 4x100 მმ	მასალა - ნეილონი, ჰალოგენების შემადგენლობის გარეშე. ცეცხლგამძლეობა - შესაბამისი UL94V2 - თვითჩამხშობი, ექსპლუატაციის ტემპერატურა: - 40°- +85°, მოკლევადიანი -+100°C, ფერი - თეთრი	შეკვრა (100 ცალიანი)	85
2	კაბელის მომჭერები (სტრიპები), პლასტმასის 4x150 მმ	მასალა - ნეილონი, ჰალოგენების შემადგენლობის გარეშე. ცეცხლგამძლეობა - შესაბამისი UL94V2 - თვითჩამხშობი, ექსპლუატაციის ტემპერატურა: - 40°- +85°, მოკლევადიანი -+100°C, ფერი - თეთრი	შეკვრა (100 ცალიანი)	10
3	კაბელის მომჭერები (სტრიპები), პლასტმასის 4,8x360 მმ	მასალა - ნეილონი, ჰალოგენების შემადგენლობის გარეშე. ცეცხლგამძლეობა - შესაბამისი UL94V2 - თვითჩამხშობი, ექსპლუატაციის ტემპერატურა: - 40°- +85°, მოკლევადიანი -+100°C, ფერი - შავი	შეკვრა (100 ცალიანი)	30
4	კაბელის მომჭერები (სტრიპები), პლასტმასის 3.6x140 მმ	მასალა - ნეილონი, ჰალოგენების შემადგენლობის გარეშე. ცეცხლგამძლეობა - შესაბამისი UL94V2 - თვითჩამხშობი, ექსპლუატაციის ტემპერატურა: - 40°- +85°, მოკლევადიანი -+100°C, ფერი - შავი	შეკვრა (100 ცალიანი)	50
5	კაბელის მომჭერები (სტრიპები), პლასტმასის 3.6x280 მმ	მასალა - ნეილონი, ჰალოგენების შემადგენლობის გარეშე. ცეცხლგამძლეობა - შესაბამისი UL94V2 - თვითჩამხშობი, ექსპლუატაციის ტემპერატურა: - 40°- +85°, მოკლევადიანი -+100°C, ფერი - შავი	შეკვრა (100 ცალიანი)	50
6	კაბელის მომჭერები (სტრიპები), პლასტმასის 4x200 მმ	მასალა - ნეილონი, ჰალოგენების შემადგენლობის გარეშე. ცეცხლგამძლეობა - შესაბამისი UL94V2 - თვითჩამხშობი, ექსპლუატაციის ტემპერატურა: - 40°- +85°, მოკლევადიანი -+100°C, ფერი - თეთრი	შეკვრა (100 ცალიანი)	25
7	კაბელის მომჭერები (სტრიპები), პლასტმასის 5x300 მმ	მასალა - ნეილონი, ჰალოგენების შემადგენლობის გარეშე. ცეცხლგამძლეობა - შესაბამისი UL94V2 - თვითჩამხშობი, ექსპლუატაციის ტემპერატურა: - 40°- +85°, მოკლევადიანი -+100°C, F=100-300 N (9-20kg), ფერი - თეთრი	შეკვრა (100 ცალიანი)	88