

ტექნიკური პარამეტრები

#	დასახელება	სპეციფიკაცია		განზ. ერთეული	რაოდენობა	მწარმოებელი ქვეყანა, კომპანია	გარანტია
1	სერვერი	ფორმ-ფაქტორი	1U Rack Mountable სასერვერო კარადაში ჩასამონტაჟებელი, ყველა საჭირო აქსესუარით	ცალი	2		არანაკლებ 3 წელი გაცემული მწარმოებლის მიერ
		გაგრილების სისტემა	მაქსიმალური კომპლექტაცია				
		პროცესორი	არანაკლებ: 2x CPU 2.2 GHz, 10 core, Thread 20, 13.75MB L3 cache, 2x UPI Links, 6 memory channels, VT-d მხარდაჭერა, max 85W				
		ოპერატიული მეხსიერება	საერთო მოცულობა არანაკლებ 192GB (6x32GB) DDR4-2666MHz RDIMM (24 DIMM Slots) თითოეულ სერვერზე				
		Fibre CHannel ადაპტერი	2 ცალი Dual Port, თითოეული არანაკლებ 6Gb				
		ქსელური ინტერფეისი	არანაკლებ 2x1/10GB ქსელური ინტერფეისი				
		RAID მხარდაჭერა	RAID 0, 1, 5, 6, 10				
		ლოკალური დისკი	არანაკლებ 10 ცალი 2.5 ზომის დისკის მხარდაჭერა				
		მეხსიერების ბარათი	არანაკლებ 2x 32GB Micro SD Card ან M2 SSD ბარათი (RAID 1) ოპერაციული სისტემისთვის/ვიპერვიზორისთვის				
		მართვა	დისტანციური მართვის ფუნქციონალი				
		კვება	დუბლირებული, არანაკლებ 2 ცალი 750W სიმძლავრის AC კვების ბლოკი				
2	მონაცემთა შესანახი სისტემა	მონაცემები	არანაკლებ 2 კონტროლერი Fibre Channel და iSCSI პროტოკოლების მხარდაჭერით; არანაკლებ 8GB მეხსიერება თითოეულ კონტროლერზე; RAID მხარდაჭერა: 0, 1, 5, 6 და 10;	ცალი	1		არანაკლებ 3 წელი გაცემული მწარმოებლის მიერ
		მოცულობა	SSD დისკების საერთო მოცულობა არანაკლებ 9.6 TB; 24x2U დისკების თაროების დამატების შესაძლებლობა მაქსიმალური მოცულობა (RAW): არანაკლებ 1.5PB, გაფართოებადი არანაკლებ 96 დისკი;				
		თავსებადი დისკები	არანაკლებ (800GB, 1.6TB, 3.8TB, 7.6TB, 15.3TB SSD)				
		ინტერფეისები ერთი ცალი კონტროლერისთვის	მინიმუმ 4x16Gbps FC უნიფიცირებული პორტი 4 ცალი 16Gbps FC SW SFP+ ოპტიკური მოდულით; დამატებითი ინტერფეისები (Optional): არანაკლებ 2 ports 10Gb iSCSI (copper) ან Optical Fibre არანაკლებ 4 ports 12Gb SAS. მინიმუმ 1 ცალი 1x1Gb ინტერფეისი				
		თავსებადი ოპერაციული სისტემები	Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESX				
		ფორმ-ფაქტორი	2U, სტანდარტულ 19" რეკში სამონტაჟო კომპლექტით				
		კვება და გაგრილება	AC დუბლირებული				
3	SAN SWITCH	SAN (Fibre Channel) კომუტატორი	არანაკლებ 24x4/8/16Gbps Fibre Channel პორტი, აქედან მინიმუმ 12 აქტიური/ლიცენზირებული; 12x16Gbps FC SW SFP ოპტიკური მოდული (იგივე მწარმოებლის, რაც კომუტატორის); დუბლირებული AC კვება Fibre Patch cord LC to LC Multi Mode არანაკლებ 1 მეტრი, არანაკლებ 12 ცალი	ცალი	2		არანაკლებ 3 წელი გაცემული მწარმოებლის მიერ

- საქონლის მოწოდების და ინსტალაცია/კონფიგურაციის ვადა შეადგენს 80 (ოთხმოცი) კალენდარულ დღეს ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან.
- მოსაწოდებელ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გარანტია გაცემული მწარმოებლის მიერ. ინფორმაციის მოძიება გარანტიაზე შესაძლებელი უნდა იყოს ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე;

- საგარანტიო პერიოდში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის ან შემსყიდველის მხრიდან სწორი ექსპლუატაციის პირობებში გამოვლენილი დაზიანების შემთხვევაში, აპარატურა უნდა შეკეთდეს ან/და დაზიანებული დეტალი შეიცვალოს ახლით, დაზიანების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღის ვადაში;
- აპარტურაზე უნდა ვრცელდებოდეს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება მწარმოებლის მიერ;
- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF - Manufacturer Authorization Form);
- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ბოლო 3 წლის განმავლობაში ანალოგიური ტიპის ტექნიკის სახელმწიფო ან/და კერძო ორგანიზაციებისათვის დანერგვა/მიწოდების არანაკლებ 3 პროექტის შესახებ ინფორმაცია ან/და დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
- პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ტექნიკა უნდა იყოს ახალი და არ უნდა იყოს მოხსნილი წარმოებიდან.

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი
