

მონის არხი		Q=1,5 მ³/წმ	B=1,5 მ	m=1	n=0,03	i=0,0048	ω=126 მ²	χ=2,76 მ	R=0,39 მ	V=1,19 მ³/წმ	H _{წმ} =0,60 მ	H _{საშ} =1,50 მ																													
არხის ტრასისა და გემგმის გაწმენდა გუშტნარისა და ეპალ-პარმისაგან, კალაპოტში და გემგამ ამოსული ხეშის მოშრა, არხის კალაპოტის გაწმენდა ღანაღში გრუშტისაგან, მიწისშისა და ხიშის გაწმენდა ღანაღში გრუშტისაგან ნაწილობრიში ბატანიში, გემგამ ღამში ალრე არხიდან ამოსული გრუშტის მოწმენდა, არხიდან ამოსული გრუშტის მოწმენდა. პპ 0+00 პპ 20+00 არხის მარცხენა ფარდის გამაგრება რკპეტონის ფიშში												НПК 60+15																													
0.03	0.05	0.22			0.30	0.68	0.43	0.37	0.25	0.12	0.32	0.57	0.67	0.18	0.11	0.28	0.42	0.20																							
375.57	375.55	374.96	374.78	374.12	372.92	372.43	371.91	370.87	370.50	369.90	369.27	368.51	367.64	366.59	365.93	365.32	365.07	364.33																							
376.85	376.86	376.47	376.15	375.99	374.98	373.71	374.12	372.28	371.07	371.21	371.20	369.62	369.57	368.44	367.82	367.34	366.57	366.15																							
375.60	375.37	375.01	375.00	374.12	372.92	372.37	372.21	371.30	370.87	370.15	369.42	368.63	368.47	367.77	366.04	365.60	365.49	364.53																							
10	4.5	85.5	10	31	59	54	46	25	75	27	73	35	65	57	43	50	50	27	73	53	49	41	30	16	95	5	63	37	59	41	30	70	56	44	80	20	95	5	42	58	80

გარეულის მუნიციპალიტეტში "გარეთიანთი არხის სარეზერვუარი" სისტემის რეაბილიტაცია"-პროექტისათვის დეტალური საინჟინერო პროექტი გარეთიანთი არხის განსტორების მართვით პროექტი პ.0+00 - პ.109+67				2017	
სატექნიკური დოკუმენტაცია	გარეთიანთი არხის განსტორების პროექტი-ის ნაშთი პროექტი პ.0+00-პ.19+80	სტადია	ფურცლები	ფურცლები	
		შ.პ.	8	4	
		მასშტაბი: 1:2000/100			

შენიშვნები:

1. სანიაბნო ნივთი იხ. შენობ. №1;

2. შენობა არხის ნაშთი პროექტში პ.0+00-პ.109+67

დაყოფისათვის 8 შენობაზე შენობისათვის იხ. შენობ. №4 +4-7;

3. შენობა არხის ნაშთიანობის სანიაბნო ნივთიანობა იხ.შენობ. №4-7

4. ნაშთი პროექტში პ.1+10-პ.109+29 იხ. შენობ. №5 +5-15;

4. იხ. სანიაბნო ნივთიანობის ცხრილი იხ.შენობ. №5-15