

**ლენტეხის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლესემაში არსებული
საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოთა მოცულობების
კრებსითი უწყისი**

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	ხიდის ხის მოაჯირების დარღვევა, ხის მასალის იქვე დაგროვება	გრძ.მ	56,00
2	დაზიანებული ხის სავალი ნაწილის აღება, ხის მასალის იქვე დაგროვება	მ²	118,00
3	არსებულ მზიდ კონსტრუქციაზე (მიღებზე) განივად ორტესებრი კოჭის №16 დადება და მიღზე დადუღება ყოველ 80სმ-ში 18+18=36	ც	36,00
4	იგივე №16 ორტესებრი კოჭებით განივი კოჭების შეკვრა ორ რიგად სულ 72 ცალი ლ-80სმ	ც	72,00
5	ორტესებრი კოჭების №16 ფასი	გრძ.მ	214,20
6	გრძივი და განივი კოჭების მიერთების კვანძებისათვის L40X40X4 დადუღება	ც	288,00
7	L40X40X4 ფასი ლ-10სმ	გრძ.მ	28,80
8	განივ კოჭების ყოველ მეორე მოაჯირის დგარის დამაგრება შედუღებით	ც	36,00
9	მოაჯირის ოთხკუთხა მილის 80X80X6მმ დგარების ფასი ლ-1.0მ	გრძ.მ	36,00
10	მოაჯირის დგარების დამატებითი სიმაგრის მისაცემად ორ მხარეზე კუთხოვანას 70X70X6მმ ლ-8სმ მიდუღება	ც	72,00
11	კუთხოვანას 70X70X6 ფასი	გრძ.მ	5,80
12	მოაჯირის სახელურის მოწყობა ოთხკუთხა მილისგან 80X80X3	გრძ.მ	57,20
13	სახელურის ფასი	გრძ.მ	57,20
14	მოაჯირის გრძივად 3 რიგად ლითონის მილი d25მმ მიდუღება	გრძ.მ	171,60
15	მილის d25მმ ფასი	გრძ.მ	171,60
16	ლითონის განივ და გრძივ კოჭებზე ხიდის სავალი ნაწილი მოწყობა ფოლადის ფურცლისგან სისქე 8მმ	მ²	118,00
17	ფოლადის ფურცლის ფასი	მ²	118,00
18	ხიდის სავალ ნაწილზე ავტომანქანების სავალი ზოლის მოწყობა სპეციალურად დამუშავებული ლითონის ფურცლისგან სისქით 4მმ, სიგანით 60სმ ორ რიგად	მ²	34,00
19	ფოლადის ფურცლის ფასი	მ²	34,00
20	ხიდის მზიდი კონსტრუქციის (მიღები Φ120) განივი კოჭებისა, მოაჯირის, სავალი ნაწილისა და ლითონის ფურცლის ქვედა სიბრტყის შედგება ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	525,00
21	ხიდთან მისასვლელი სავალი ნაწილის მოწესრიგებისათვის ქვიშახრეშოვანი ნარევის წვრილი ფრაქციის ფენის მოწყობა სისქით 6სმ კ-126	მ³	9,10
22	მისასვლელების ფერდებისშესწორება	მ²	110,00